

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA																																											
Lp		nr słupa		wykop otwarty o szerokości 0,4m		folia niebieska		przecisk AROT SRS Ø50 (rura niebieska)		rura AROT DVK Ø50 (rura niebieska)		uszczelniacz do rur Ø50		kabel YAKY 4x25mm ²		opaski kablowe		bednarka ocynkowana FeZ 25 × 4mm		złącze krzyżowe duże B=50mm		uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m		słup oświetleniowy, ośmiokątny grubość blachy min. 3mm, wysokość h=5m		fundament stabilizujący h=120cm		oprawa oświetleniowa LED, T _B = 4000K, moc oprawy max 60W		wysięgnik rurowy np.: W16/1/1/1		wysięgnik rurowy np.: W16/1/2/1		tabliczka IZK-4-01		tabliczka IZK-4-02		tabliczka IZK-4-03		bezpiecznik BiWts 6A		przewód YDYp 3x2,5mm ²	
-		m	m	m	m	szt	m	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m				
1.	istn. Słup oświetleniowy		38																																								
2.	proj. Słup ośw. nr 1	38	38		13	4	44	8	15	1	5	1		1		1		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	7				
3.	proj. Słup nr 1 - Słup nr 2	38	38		6	2	44	7	15	1	5	1	1	1	1	1	1	2		1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	14					
4.	proj. Słup nr 2 - Słup nr 3	30	30	10		2	47	8	15	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	7					
5.	proj. Słup nr 3 - Słup nr 4	48	48		5	2	55	7	15	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7					
6.	proj. Słup nr 4 - Słup nr 5	48	48				55	7	15	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7					
7.	proj. Słup nr 5 - Słup nr 6	32	32				37	6	15	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7					
RAZEM		234	234	10	24	10	282	43	90	6	30	6	6	7	5	1	8	13	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49				

