

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Szpetal	12-20-1-01- - -	PR	1a
Szpetal	12-20-1-01- - -	PTP	1a
Szpetal	12-20-1-01- - -	PTW	1a
Szpetal	12-20-1-01-9 -d -00	IIB	1a
Szpetal	12-20-1-01-23 -y -00	TWP	1a
Szpetal	12-20-1-01-23 -z -00	TWP	1a
Szpetal	12-20-1-01-26 -p -00	TWP	1a
Szpetal	12-20-1-01-29 -f -00	TWP	1a
Szpetal	12-20-1-01-44 -c -00	TWP	1a
Szpetal	12-20-1-01-50 -f -00	IVD	1ab
Szpetal	12-20-1-01-54 -b -99	IIIA	3ab
Szpetal	12-20-1-01-55 -b -99	IB	3ab
Szpetal	12-20-1-01-55 -f -99	IB	3ab
Dębice	12-20-1-05- - -	PR	1a
Dębice	12-20-1-05- - -	PTP	1a
Dębice	12-20-1-05- - -	PTW	1a
Dębice	12-20-1-05-245 -g -99	IB	1ab
Dębice	12-20-1-05-267 -c -00	IB	1ab
Dębice	12-20-1-05-300 -d -98	IB	3ab
Dębice	12-20-1-05-310 -a -00	TWP	1a
Dębice	12-20-1-05-311 -a -00	CP-P	3a
Dębice	12-20-1-05-311 -h -00	CP-P	3a
Dębice	12-20-1-05-325 -l -00	TWP	1a
Dębice	12-20-1-05-332 -p -00	TWP	1a
Dębice	12-20-1-05-336 -s -00	TWP	1a
Dębice	12-20-1-05-339 -b -00	IIIBU	3a
Dębice	12-20-1-05-339 -f -99	IB	3ab
Dębice	12-20-1-05-340 -b -00	CP-P	3a
Dębice	12-20-1-05-340 -d -00	TWP	3a
Dębice	12-20-1-05-340 -j -00	TWP	1a
Dębice	12-20-1-05-341 -h -00	IB	1a
Dębice	12-20-1-05-341 -l -00	TWP	3a
Dębice	12-20-1-05-341 -p -00	TWP	1a
Dębice	12-20-1-05-343 -d -00	TWP	1a
Dębice	12-20-1-05-343 -f -00	TWP	1a
Dębice	12-20-1-05-343 -i -00	CP-P	3a
Dębice	12-20-1-05-344 -a -00	TWP	1a
Dębice	12-20-1-05-344 -c -00	TWP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Dębice	12-20-1-05-344 -g -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrabione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.