

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2794D Roztoka-Jugowa odc. I dł. 914m, odc. II dł. 507m					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zaniem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 5209.8+2889.9	m ²	8099.70	
				RAZEM	8099.70
2		Pobocza			
2		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.2	kalk. własna	2842	m ²	2842.00	
				RAZEM	2842.00
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - grubość po zagęszcze-	m ²		
d.2	0204-05	niu 10 cm	m ²	2842.00	
	analogia	2842		RAZEM	2842.00
3		Konstrukcja jezdni			
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsja asfaltowa katio-	m ²		
d.3	1004-07	nowa C60BP5ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m ²) (0,3 kg/ m ²) 8099.7	m ²	8099.70	
				RAZEM	8099.70
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.3	0310-05	ralna AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm 8099.7	m ²	8099.70	
				RAZEM	8099.70