

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych
ADRES INWESTYCJI : Wierzbicice 50 m 1
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2*2,30+1,25	m m	 5,850	
				RAZEM	5,850
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2*2,3*0,20	m ² m ²	 0,920	
				RAZEM	0,920
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1,25*0,20	m ² m ²	 0,250	
				RAZEM	0,250
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipso-wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (2*2,30+1,25)*0,20	m ² m ²	 1,170	
				RAZEM	1,170
7	KNR 4-01 0108-11 0108- 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzch- chni do 2 m2 obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	kalkulacja własna	Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych ze- wnętrznych do lokalu mieszkalnego obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 7 r-g/szt	r-g	7,0000				
2*		-- M -- Pianka uszczelniająca poliuretanowa 1 dm ³ /szt	dm ³	1,0000				
3*		drzwi stalowe zewnętrzne do lokalu mieszkalnego z ościeżnicą stalową, skrzydło pełne z progiem, grubość drzwi. min 55mm, dwa zamki patentowe, malowane proszkowo, ocieplone o przenikalności cieplnej min 2,6W/m2k, bolce antywyważeniowe, uszczelka przylgowa, okucia standardowe (klamka, szyld wkładki)' 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,09 m-g/szt	m-g	0,0900				
6*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,02 m-g/szt	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 2*2,30+1,25 = 5,850 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0,62 r-g/m	r-g	3,6270				
2*		-- M -- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008 t/m	t	0,0047				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,00356 t/m	t	0,0208				
4*		Piasek uszlachetniony 0,004 m ³ /m	m ³	0,0234				
5*		Woda z rurociągów 0,001 m ³ /m	m ³	0,0058				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m	m-g	0,0585				
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0585				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tyn- ku obmiar = $2*2,3*0,20 = 0,920 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0,236 r-g/ m^2	r-g	0,2171				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,24 kg/ m^2	kg	2,9808				
3*		Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,15 dm^3/m^2	dm^3	0,1380				
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m^3/m^2	m^3	0,0019				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/ m^2	m-g	0,0258				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/ m^2	m-g	0,0074				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tyn- ku obmiar = $1,25*0,20 = 0,250 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0,268 r-g/ m^2	r-g	0,0670				
2*		-- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,32 kg/ m^2	kg	0,8300				
3*		Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,15 dm^3/m^2	dm^3	0,0375				
4*		Woda z rurociągów 0,0022 m^3/m^2	m^3	0,0006				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/ m^2	m-g	0,0070				
7*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/ m^2	m-g	0,0020				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR K-04 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrz- nych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-karto- nowych z jednokrotnym gruntowaniem obmiar = (2*2,30+1,25)*0,20 = 1,170 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0,1255 r-g/m²	r-g	0,1468				
2*		-- M -- Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała 0,167 dm³/m²	dm³	0,1954				
3*		Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,25 dm³/m²	dm³	0,2925				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0002 m-g/m²	m-g	0,0002				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km obmiar = 0,2 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 0,86 r-g/m³	r-g	0,1720				
2*		-- M -- utylizacja odpadów 1 m³/m³	m³	0,2000				
3*		-- S -- Samochód samowład.do 5t (1) 0,5+14*0,02=0,78 m-g/m³	m-g	0,1560				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: