

## KOSZTORYS OFERTOWY:

Remont drogi powiatowej nr 1372T (stary numer 0402T) od km 0+523 do km 0+723 na odcinku granica powiatu - Wojciechów

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01 02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości warstwy 10 cm z wywiezieniem humusu na odległość do 3 km	m <sup>3</sup>	40,00		
2	D-05 03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno na całej szerokości jezdni z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km, grubość frezowania 3 cm	m <sup>2</sup>	1 030,00		
<b>II. PODBUDOWY – WZMOCNIENIE KRAWĘDZI</b>						
3	D-04 01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km, głębokość koryta 25 cm – wzmocnienie podbudowy na krawędziach jezdni	m <sup>2</sup>	300,00		
4	D-04 04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna gr. warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	300,00		
5	D-04 07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P grubość warstwy 5 cm	m <sup>2</sup>	300,00		
<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ</b>						
6	D-04 03.01	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową – pod ułożenie geosiatki	m <sup>2</sup>	400,00		
7	D-05 03.26	Rozłożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80kN/m na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonywaniu poszerzenia	m <sup>2</sup>	400,00		
8	D-04 03.01	Oczyszczenie i skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - dwukrotne	m <sup>2</sup>	2 030,00		
9	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 1-2	m <sup>2</sup>	1 024,00		
10	D-05 03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm, kat. ruchu KR 1-2	m <sup>2</sup>	1 030,00		
<b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
11	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa górna grubości 8 cm - utwardzenie poboczy	m <sup>2</sup>	300,00		
12	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wymiarach 180x120 cm, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ustawionych na słupkach stalowych ocynkowanych śr. 70 mm - tablica dwustronna	kpl.	1,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>						
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>						