OZNACZENIE	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	Dw11	Dw12	Dw13	Dw14	Dw15	Dw16	Dw17	Dw18	Dw19	Dw20	Dw21	Dw22	Dw23	Dw24	Dw25
SCHEMAT																									
otwór w ścianie SZEROKOŚĆ	80	80	90	90	90	61	68	700	90	72	72	72	72	72	90	72	72	78	82	82	83	90	95	95	90
otwór w ścianie WYSOKOŚĆ	185 +15	200	200	200	200	200	178	700	160	205	205	205	205	205	200	178	200	200	200	200	200	200	200	200	200
świetle SZEROKOŚĆ	88	98	98	98	98	69	76	78	98	82	82	82	82	82	88	82	80	86	90	90	91	98	103	103	98
świetle WYSOKOŚĆ	205	205	205	205	205	205	183	205	165	210	210	210	210	210	205	183	205	205	205	205	205	205	205	205	205
LEWE / PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
liczba na poziomie -1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
liczba na poziomie ±0,00	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1
liczba na poziomie +1	3 1	1 1	1 3	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
liczba na poziomie +2	- -	2 1	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
liczba na poziomie +3	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
liczba na poziomie +4	- -	1 1	1 1	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
liczba na poziomie +5	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RAZEM	3 1	3 5	1 3	2 1	1 2	1 -	- 1	- -	1 -	1 -	1 1	1 -	1 -	1 1	1 -	- 1	1 -	1 1	1 -	1 -	1 -	1 1	1 -	1 -	1 -
OGÓŁEM	4	8	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kolor skrzydła i ościeżnicy odporność ogniowa	białe RAL9010	białe RAL9010	białe RAL9010	białe RAL9010	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	RAL 9010	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany	kolor drewna, orzech olejowany
ewakuacja	-	-	-	-	tak	-	-	tak	-	tak	tak	-	tak	tak	tak	-	tak	-	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
skrzydło	• płycinowe, w systemie ścianek działowych WC • jednoskrzydłowe, pełne • 15cm powyżej posadzki • lakierowane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • u dołu kratka nawiewna	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • u dołu kratka nawiewna	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane	• stalowe, • jednoskrzydłowe, pełne • lakierowane • antywłamaniowe	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe	• stalowe, • jednoskrzydłowe, pełne • lakierowane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe • drewniane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe • drewniane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe • drewniane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe • drewniane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe • drewniane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe • drewniane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane	• stalowe, • jednoskrzydłowe, pełne • lakierowane	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe	• stalowe, • jednoskrzydłowe, pełne • lakierowane • antywłamaniowe	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane • antywłamaniowe	• płycinowe, • jednoskrzydłowe, pełne • malowane	• drewniane, • jednoskrzydłowe, przesuwne • cokło bezpieczne, ogniodporne • malowane • antywłamaniowe • uszpolczynnik przenikania ciepła Umax=1,5W/m²K
ościeżnica	• systemowa	• stalowa • obejmująca, regulowana • kołek odbojowy mocowany do posadzki; • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	• stalowa • obejmująca, regulowana • kołek odbojowy mocowany do posadzki; • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	• stalowa • obejmująca, regulowana • kołek odbojowy mocowany do posadzki; • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	• stalowa • obejmująca, regulowana • kołek odbojowy mocowany do posadzki; • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	• stalowa • obejmująca, regulowana • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • 3 zawiasy • wkładka na zamek • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • 3 zawiasy • wkładka na zamek • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • 3 zawiasy • wkładka na zamek • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • 3 zawiasy • wkładka na zamek • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • obejmująca, regulowana • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • obejmująca, regulowana • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę	• stalowa • obejmująca, regulowana • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji	• stalowa • narożna • samozamykacz dopasowany do ciężaru drzwi • wkładka na zamek • 3 zawiasy • drzwi wyposażone obustronnie w klamkę • oznaczenie ewakuacji
wyposażenie	• zamek tarczowy																								

UWAGI

SCHEMAT STRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ:
Nawiązanie wyglądem lica zewnętrznego do podziału na segmenty odpowiadające szerokości desek 25 - 30 cm. Szczelina między deskami - zagłębienie 5mm

Drzwi muszą być ateotowane i dopuszczone do stosowania w Polsce

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. We wcześniej zadanego wymiaru miarcą bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z rozwiniętą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić drwi i okna do akceptacji biuru projektowego.
5. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równowartościowych, po uprzedniej akceptacji biuru projektowego.
6. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych przez technologię, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez inwestora bez konsultacji z projektantem.
7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robot.
8. Wersja cyfrowa projektu obowiązuje tylko z wydrukiem
9. Elementy konieczne do zdemontowania w celu wykonania robót należy zamontować z powrotem lub odtworzyć.
10. Projekt chroniony prawem autorskim.

nazwa:	**BRAMA MARIACKA - PRZEBUDOWA WNĘTRZA**
adres:	**80-833 GDAŃSK UL. MARIACKA 27** **DZIAŁKA NR 403, OBRĘB 0089**
inwestor:	MUZUM ARCHEOLOGICZNE 80-833 GDAŃSK UL. MARIACKA 25/26
generalny projektant:	Arkon Studio sp. z o.o., ul. Ogarna 44/56 lok.1, 80-826 Gdańsk tel. 58 300 00 37/38
branża:	architektura
projektant	mgr inż. arch. Bartosz Sołtysiak
sprawdził	mgr inż. arch. Joanna Starzyńska
faza:	PROJEKT TECHNICZNY
nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH
data: 09-2020	skala: 1 : 100 / nr rysunku: **A14** / rew.: / str.: