

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ (STAN PROJEKTOWANY)			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia podł.	Posadzka
01	Pom. ogólnodostępne	56,70m²	Wykładzina PCV
02	Kuchnia	17,60m²	Wykładzina PCV
03	WC os. niepełnosprawnych + męski	6,16m²	Wykładzina PCV
04	WC damskie	4,77m²	Wykładzina PCV
05	Komunikacja	4,93m²	Wykładzina PCV
06	Pomieszczenie gospodarcze	11,45m²	Gress
07	Pomieszczenie techniczne	5,08m²	Gress
08	Kotłownia	15,55m²	Gress
	RAZEM:	122,24m²	

LEGENDA:

	proj. instalacja wody zimnej
	proj. instalacja wody ciepłej
	proj. kanalizacja sanitarna
ZW	proj. zestaw wodomierzowy
Z.C.	proj. zawór czerpalny
Z.N.	proj. zawór napowietrzający
Zc.w.u.	proj. zbiornik c.w.u. o poj. 200l z wężownica i grzałką elektryczną

ZW– Zestaw wodomierzowy montować na odcinku poziomym w szafce wodomierzowej. Wodomierz montować na wysokości 0,5–1,0m nad posadzką:
– zawór odcinający dn20 – 2 szt
– wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej dn20 – 1szt
– zawór antyskażeniowy BA dn20 – 1szt

UWAGA:
– Ścieki sanitarne wyprowadzić z budynku istanijacym wyjściem, które nalezy przegłebić. Należy również przegłębic przewód kanalizacji sanitarnej od budynku do szamba w celu umożliwienia podłączenia nowych pomieszczeń sanitarnych na parterze. ,
– Przewody wody użytkowej należy wykonac z rur miedzianych łaczonych zaciskowo i prowadzić w bruzdach ściennych lub po scianach w otulinach o grubości zgodniej z Dx. U. poz. 1225,
– Nalezy zamontowac nowy, prawidłowo wyposażony zestaw wodomierzowy w szafce wodomierzowej,
– Rury wody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2–0,5% w kierunku zaworu odcinającego, spustowego,
– Wszystkie przybory sanitarnej należy wyposażyć w zawór odcinający wody zimnej i ciepłej,
– Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%,
– Przy przejściu przez przegrody budowlane (ściany) należy zastosować rury/tuleje ochronne,
– Przed wykonaniem instalacji wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać odkrywki oraz sprawdzić istniejące miejsca wpięcia.
– Na kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac zawór napowietrzjacy i zamontowac go pod stropem pomieszczenia 03. WC niespłe+mękie. Instalacje nalezy proewadzić w bruździe ściennej lub po scianie w obudowie z płyt g–k. W celu dostepu do zaworu nalezy zamontowac kratke rewizyjną. 15x15cm.

MP PROJEKT PAWEŁ GAŁAN
58-308 WAŁBRZYCH UL. KŁODZKA 2
tel: 661–490–137,e–mail: pawelgalan@vp.pl
PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.

INWESTOR:	Gmina Mieroszów pl. Niepodległości 1, 58–350 Mieroszów		
TEMAT:	Przebudowa budynku położonego pod adresem 58–350 Golińsk 30 na potrzeby Klubu Seniora.		
STADIUM:	Projekt techniczny		
ADRES:	58–350 Golińsk 30, działka: 022106_5.0001.303/2		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT: br.sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska upr. nr DOŚ/IS/0471/06	25.04.2023	
ASYSTENT: br.sanitarna	mgr inż. Jolanta Jęczkowska	25.04.2023	
NAZWA RYS.:	RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA WOD–KAN	SKALA 1:100	NR IS–02