
LEGENDA:
- istniejąca krawędź jezdni,
- proj. krawężnik zatopiony 15×22×100,
- proj. krawężnik betonowy ze ściekiem 30 cm,
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15×22×100,
- proj. pobocze,
- proj. obrzeże betonowe 8×30×100,
- istn. granica działki,
- proj. granica pasa drogowego.
- proj. wpusty i kierunki spływu wód,
- proj. bariery ochronne U14-a,
- proj. naw. drogi z kostki bet. drobnowymiarowej TT koloru szarego gr. 8 cm,
- proj. kanał technologiczny,
- proj. kanalizacja deszczowa,
- proj. naw. drogi z kostki bet. drobnowymiarowej TT koloru szarego gr. 8 cm,
- proj. naw. chodnika z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm koloru szarego,
- proj. naw. zjazdów z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm koloru grafitowego,
- proj. przepust Ø 800,
- proj. wylot / wylot przepustu,
- działka objęta opracowaniem,
- umocnienie dna i skarp rowu ażurami.
- proj. drzewa do wycinki,
- proj. drzewa do nasadzenia.
- proj. naw. jezdni z kostki brukowej typu "eko-bruk" gr. 8 cm,
- istn. naw. zjazdu z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru czerwonego,
Osiedlowa
Polna
Dworcowa
obrukowanie kostką bet. 0,5 m wokół kratki
Proj. rura ochronna dwudzielna Ø160 mm; L=4,0 m z dociągnięciem rury przewodowej
Dn 0,3 m żelbet. i=6‰; L=1,0m
Dn 0,4 m żelbet. i=5‰; L=6,0m
Dn 0,3 m żelbet. i=6‰; L=3,5m
Dn 0,4 m żelbet. i=4‰; L=8,5m
Ø200 mm PVC, SN16 i=10‰; L=4,5m
Ø200 mm PVC, SN16 i=15‰; L=2,0m
Ø200 mm PVC, SN16 i=20‰; L=2,5m
Ø200 mm PVC, SN16 i=10‰; L=4,0m
Ø200 mm PVC, SN16 i=15‰; L=4,5m
Ø200 mm PVC, SN16 i=15‰; L=5,0m
Ø200 mm PVC, SN16 i=20‰; L=4,0m
Ø160 mm PVC, SN16 L=2,0m
Ø160 mm PVC, SN16 L=4,0m
Ø160 mm PVC, SN16 L=2,0m
Ø160 mm PVC, SN16 L=2,0m
Ø160 mm PVC, SN16 L=2