


- [illegible]

## OGRODZENIE FRONTOWE



UWAGI:

1. Ogrodzenie tworzone z wykończonych z sienicami murówien - zełnich oraz miedziowych - szkieletów perforowanych;
2. Siatki murówien wykończonych z sienicami murówien - zełnich oraz miedziowych - szkieletów perforowanych;
3. Siatki fundamentów i zaciągów preparatów wodociepłotłoczących i podłożu na ławie 40x40cm, zagłębienie 10cm, 1.0m p.p.t.
4. Murowania - pełnowartościowe i zaciągowe wykończenie w systemie BSO - w kolorze białym, cokoł z płytek kamiennych;
5. Perforowane - miedziowe i fragmenty ogrodzenia wykonane z blachy perforowanej na podłostnikach z profilu 50x50x3mm, blacha perforowana w kolorach malowanych z do występujących na malowaniu polach RAL 9003, RAL 9005, RAL 3008 oraz RAL 102;
7. Folia w kolorze szarym lub czarnym 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm;
8. Rozciągliwe fragmenty ogrodzenia drzewek wykonane z postaci ogrodzenia siatkowego - pianowego;

WAGA OGÓLNA:

- W przedmiotowym rysunku jest rysunkiem pomocniczym, warsztatowym. W szczególne rozwiązania realizacyjne należy przedstawić do akceptacji na etapie budowy budynku projektantowi lub Inwestorowi.

[illegible]