

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ II – ZESTAW DO OBSŁUGI POJAZDÓW

1. STACJA KLIMATYZACJI 123yf + butla z czynnikiem

Opis przedmiotu zamówienia:

- wbudowana baza danych wyborem pojazdu i możliwością uzupełniania o dodatkowe pojazdy
- cztery zbiorniczki na olej odzyskany, olej świeży, kontrast oraz olej do aut hybrydowych
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- przewody serwisowe o długości min. 2,5 m
- wagi elektroniczne na olej, czynnik oraz kontrast
- zawory bezpieczeństwa
- czujniki ciśnienia
- czujnik ciśnienia w butli (pomiar ciśnienia w butli wraz z alarmem)
- dodatkowa chłodnica z elektrowentylatorem czynnika chłodzącego
- dwa manometry analogowe
- wbudowana drukarka
- możliwość aktualizacji bazy danych przez kartę pamięci lub USB
- przystawka do płukania układu
- możliwość podpięcia azoty i pomiaru z wydrukiem poprzez czujnika ciśnienia w stacji
- szkolenie 1 osoby z F-GAZY

2. BOSTER – STARTER ROZRUCHU 12/24V (bezprzewodowy) - 1szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

- rozruch silników benzynowych i wysokoprężnych
- rozruch pojazdów bez akumulatora
- napięcie 12V/24V
- prąd rozruchowy min. 1600/800 A
- prąd maksymalny min. 4740/2370A
- moc maksymalna min. 22kw
- długość kabli rozruchowych min. 135 cm
- przekrój kabli min. 35 mm
- typ zacisków min. 1000A
- wyjście 12 V 16A
- ładowarka automatyczna min. 1,3 Ah
- waga urządzenia max. 25 kg

3. DESTYLARKA WODY - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

- napięcie 220-240V/50-60 Hz
- moc min.750 W
- pojemność min.4 L

- szybkość destylacji min. 1L / H
- waga urządzenia max.4 kg

4. CYFROWY PRÓBNIK AKUMULATORÓW KWASOWO-OŁOWIOWYCH Z DRUKARKĄ - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

- możliwość pomiaru stanu naładowania , pojemności i zdolności rozruchowej akumulatora
- możliwość przeprowadzenia testu sprawności alternatora
- możliwość przeprowadzenia testu rozruchu
- zastosowanie do akumulatorów kwasowo- ołowiowych: 6-12V
- zastosowanie do badania układów ładowania i rozruchu : 12-24 V
- zakres pomiaru zdolności rozruchowej : 40-2000 CA
- woltomierz: 1,5- 30 V
- wyświetlacz : podświetlany , 4- liniowy LCD
- oprogramowanie w języku polskim
- drukarka termiczna
- w zestawie min. 2 rolki papieru do drukarki
- w zestawie 12 baterii AA 1,5V