

TYP		DRZWI I ŚCIANKI WEWNĘTRZNE																				
OZNACZENIE		D1	D1'	D2	D3	D4	D5	D6	D7	DAI1	DAI2	DAI3	DAI3'	DAI4	DAI5	DAI6		S1 – okno podawcze				
SCHEMAT																						
		90	90	90	90	90	100	100	80	100	90	90	90	80	100	112,5 100 112,5		160				
		205	205	205	205	205	211	205	205	211	211	211	211	206	211	325 160		120				
		100	100	100	100	100	140	110	90	115	105	105	105	95	115	325		160				
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	Sz	101	101	91	101	101	140	111	91	115	105	105	105	115	115	325 160						
	Hs	205	205	205	205	205	212	205	205	212	212	206	206	206	212	212 115						
WYMIAR W ŚWIECIE OŚCIEŻNICZY	So	90	90	80	90	90	100	100	80	100	90	90	90	100	100	100						
	Ho	200	200	200	200	200	205	200	200	205	205	200	200	200	205	205						
LEWE / PRAWO		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO					
ILOŚĆ	PIWNICA					1	1															
	PARTER	1	1		1	2	1		1	2	1	2	1	1	1							
	PIĘTRO		1			1	1				1	1				1						
	RAZEM	3	1	3	1	4	2	1	1	2	4	5	2	2	1	1						
UWAGI		drzwi z kratką wentylacyjną		drzwi z wkutą ościeżnicą, wykładane na ścianę		pełne		przeszkłone, jedno skrzydło blokowane, otwierania, trzymacz, pochwyt, RAL do ustalenia		pełne				drzwi z kratką wentylacyjną		drzwi z trzymaczem do pom.0.06		2 zamki, RAL 5018		drzwi wykładane na ścianę, z trzymaczem		okno aluminiowe, szyby bezpieczne 6,4mm, bez dolnej ramy, z podwójnym siłownikiem
		drzwi pełne, o konstrukcji z ramy obłożonej dwustronnie płytą HDF, w okleinie HPL gr 0,7mm. imitacja jasnego drewna. Dół skrzydła zabezpieczony penelem z blachy nierdzewnej. Klamki z blachy nierdzewnej. Drzwi z zamkiem, w łazience – z zamkiem łazienkowym.W ścianach działowych ościeżnice nakładkowe (obejmujące ścianę)				drzwi stalowe o odporności EI60, samozamykacz górny ze wspomaganie				drzwi i ścianki aluminiowe przeszkłone, min. głębokość profilu 60mm, szyba bezpieczna, szyba bezpieczna, panel ze wzmocnieniem z blachy stalowej, wyposażenie w samozamykacz górny, zamek, klamki (srebrne, mat.)												

TYP		OKNO ZEWNĘTRZNE	
OZNACZENIE		O1 i O1' – widok od wewnątrz	
SCHEMAT			
		235	
		205	
		32	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE		Sz	234
		Hs	204
WYMIAR W ŚWIECIE MURU		So	235
		Ho	205
UWAGI		okno pcv białe, klamki (białe), U<0,6W/m2K, siatki przeciw owadom, rolety zwinane, zewnętrzna szyba bezpieczna	

WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY=SZEROKOŚĆ PO OTWARCIU SKRZYDŁA NA 90st.

SART Sp. z o.o.  
e-mail: pracownia@architriada.eu  
05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

ARCHITRIADA

inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: „MODERNIZACJA BLOKU ŻYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKOŁ NR 1 W PŁOCKU”

lokalizacja: Płock, ul. Faustyna Piaska 5

inwestor: Gmina Miasto Płock  
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

nazwa rysunku: WYKAZ STOLARKI

projektant: arch. Jakub Soczyński  
upr. nr Wa-461/01 w spec. architektonicznej

podpis:

sprawdzający:

opracowanie:

arch. Iwona Soczyńska

branża: ARCHITEKTURA

faza: projekt wykonawczy

data: 31.01.2023  
rew. 05.04.2023

skala: 1:100

nr rysunku: A\_PW\_08