

Opis Przedmiotu Zamówienia

dla drukarki laserowej A4 Kyocera P3155DN

Termin Dostawy	Dostawa do dnia 19.11.2021. W przypadku nie dotrzymania terminów Zamawiający rezygnuje z Zmówienia.
Informacje Ogólne	
Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser
Prędkość drukowania	Do 55 stron A4 na minutę, dwustronnie: do 39 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 25 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	Ok. 4,5 sekundy
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	380 mm x 410 mm x 320 mm, 388 mm x 410 mm x 343 mm uwzględniając zaokrąglenia
Waga	Ok. 16kg, ok. 16.6kg (z tonerem startowym)
Pobór mocy	Drukowanie: 675 Wh tryb uśpienia: 0.5 Wh tryb gotowości: 11 Wh
Napięcie zasilania	220/240 V, 50 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie: 56 dB(A) Lpa, tryb gotowości: 30 dB(A), tryb cichy: 51 dB(A) Lpa, tryb uśpienia: niemierzalnie niski
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001
General memory	Standard 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM
OBSŁUGA PAPIERU	
Pojemność wejściowa	100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm; baner do 915mm, kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	2600 arkuszy
Moduł duplexu	Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m ²
Pojemność wyjściowa	Maks. 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia i opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-320
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm
DRUKOWANIE	
Procesor	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)
Język kontrolera	PRESCRIBE

Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS,TIFF/JPEG Direct Print Support Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym wykrywaniem emulacji
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
Funkcje bezpieczeństwa	szyfrowany druk bezpośredni PDF, IPPS, drukowanie e-mail, WSD, wydruk prywatny, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, SNMPv3
Protokoły	Wsparcie dla drukowania mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcja)
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb
INTERFEJSY	
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo karty SD/SDHC
GWARANCJA	
Gwarancja	2-lenia gwarancji na urządzenie, 3-lata gwarancji na bęben lub 500 000.