



Co-funded by
the European Union



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



WZP.26.8.2023.DR L.p. 1

Gdańsk, dnia 19.05.2023 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Modernizację drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku od km 33+875 do km 35+765 oraz od km 35+845 do km 37+295

Oznaczenie postępowania: 8/WZP/2023/PN/WUDIIM

ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 2)

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju oznakowania poziomego. Treść Pkt 2.1 OPZ: „Na całej długości modernizowanego odcinka należy odtworzyć oznakowanie poziome grubowarstwowe (oś jezdni, przejścia dla pieszych, linie zatrzymania) wg projektu stałej organizacji ruchu” wskazuje na oznakowanie grubowarstwowe, natomiast SST D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME wskazuje materiał: farba do oznakowania cienkowarstwowego. Prosimy o określenie materiału i technologii wykonania oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać na całej długości modernizowanego odcinka drogi oznakowanie grubowarstwowe.

Pytanie nr 2:

D-05.03.26 ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH PRZED PRZENOSZENIEM SPĘKAŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA STYKU STARYCH I NOWYCH NAWIERZCHNI pkt 2.1.2 określa materiał do zastosowania pod warstwą wiążącą: Siatka Do wykonania zabezpieczenia przeciw spękanom na styku starych i nowych warstw asfaltowych należy zastosować siatkę z włókien szklanych nasączaną asfaltem w całej wiążące włókien, zabezpieczoną przed sklejeniem się poprzez warstwy posypki z piasku oraz folii.

Powyższy zapis wskazuje na konkretnego producenta geosiatki, który w swojej ofercie handlowej wskazuje opisane cechy produktu.

Prosimy o pozwolenie na zastosowanie do warstwy przeciwspekaniowej siatki o parametrach na podstawie wymagań Normy EN 15381 tj wytrzymałość geosiatki na rozciąganie oraz wydłużenie geosiatki przy obciążeniu maksymalnym.

Reszta parametrów jest sprawą indywidualną konkretnego producenta i nie może być wyznacznikiem przy akceptacji materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy użyć siatki zgodnie z zapisami SST.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stachowiak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

The project is co-financed by the European Union, under the European Neighbourhood Instrument

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963,

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:

<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>