

# Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: **Podłoga taneczna z zadaszeniem, dojściem i urządzeniami towarzyszącymi w m. Rozbórz**

**Branża: budowlana**

Lokalizacja:

**Rozbórz**

**dz. nr 1066/1; 1066/2**

Zamawiający:

**Gmina Przeworsk**

**ul. Bernardyńska 1A**

**37 - 200 Przeworsk**

Kosztorys sporządził

**mgr inż. Leszek Smyk**

Data: 11.03.2021 r.

## Klauzula uzgodnienia kosztorysu

Kosztorys sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej.

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

**Podłoga taneczna z zadaszeniem, dojściem i urządzeniami towarzyszącymi w m. Rozbórz****Branża: budowlana**

Identyfikator kosztorysu: PODŁOGA ROZBÓRZ - ROBOTY BUDOWLANE

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2021-03-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i ziemne</b>		
1	Kalkulacja indywidualna Rozbiórka i utylizacja istniejącej wiaty tanecznej	kpl	1,00
2	KNR 2-31 807-3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	26,21
3	KNR 2-31 813-1 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeża	m	16,48
4	Kalkulacja indywidualna Wiercenie w gruncie pod stopy fundamentowe	szt	2,00
5	KNR 2-01 217-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III	m3	286,94
6	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	21,24
7	KNR 2-01 320-2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV - piasek	m3	274,54
8	KNR 2-01 236-3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III	m3	274,54
9	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	308,18
10	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]	m3	308,18
<b>2</b>	<b>Fundamenty i izolacje</b>		
11	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	15,41
12	KNR 2-02 604-2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m2	38,70
13	KNR 2-02 252-1 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu U-Form o szer. do 0.6 m, wariant I	m3	5,46
14	KNR 2-02 253-1 Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne o obj.do 0.5 m3, wariant I	m3	3,79
15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 228-1 Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne) o wys.do 4 m i obwodzie do 1 m - stopa SF5	m3 betonu	0,19
16	KNR 2-02 258-1 Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 5, wariant I	m3	0,73
17	KNR 2-02 254-1 Ściany betonowe w deskowaniu U-Form gr.20 cm i wys.do 4 m, wariant I	m2	47,60

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNR 2-02 254-5 Ściany betonowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr., wariant I [R=5;M=5;S=5]	m2	47,60
19	KNR 2-02 208-1 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - pecki	m3	8,34
20	KNR 2-02 262-1 Belki, podciąg i wieńce żelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekr.belki do 8, wariant I	m3	3,20
21	KNR 2-02 602-9 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	6,68
22	KNR 2-02 602-10 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	6,68
23	KNR 2-02 603-9 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	158,32
24	KNR 2-02 603-10 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	158,32
25	KNR 0-41 IGM 115-1 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi, mocowanymi punktowo, gr. 5 cm	m2	62,30
26	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie	t	0,33
27	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe zbrojone	t	1,22

**3 Konstrukcje żelbetowe i murowe części nadziemnej**

28	KNR 2-02 604-2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m2	4,90
29	KNR 2-02 107-1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o wys.do 4.5 m i gr.24 cm	m2	34,12
30	KNR 2-02 258-1 Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 5, wariant I	m3	1,14
31	KNR 2-02 262-1 Belki, podciąg i wieńce żelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekr.belki do 8, wariant I	m3	0,56
32	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie	t	0,04
33	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe zbrojone	t	0,39

**4 Konstrukcja stalowa, pokrycie**

34	KNR 2-05 208-4 Konstrukcje podparć, zawiesz i osłon o masie elementu do 50 kg - konstrukcja stalowa, dostawa i montaż wrz zabezpieczeniem antykorozyjnym	t	8,71
35	KNR 2-05 1008-1 Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia - dach płaski o nachyleniu do 10%, T40 gr. 0,7 mm	m2	194,04
36	KNR 2-02 410-4 Ołaczenie łatami 100x50 mm o rozstawie łat 112 cm	m2	188,99

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
37	KNR 2-05 1008-2 Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych fałdowych - sufit podwieszany z blachy trapezowej T8 gr. 0,6 mm	m2	188,99
38	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	23,47
39	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1 Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż elementów wykończeniowych gąsior	m	18,16
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o średnicy 15 cm	m	57,40
41	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o średnicy 12 cm	m	19,10

**5 Podłogi, barierki, roboty wykończeniowe**

42	KNR 2-02 1110-4 Podłogi ślepe gr.25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - legary	m2	106,23
43	KNR 2-02 1111-2 Posadzka z deszczulek na gwoździe - deski gr. 32 mm, jodłowe	m2	106,23
44	KNR 2-02 1111-8 Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	106,23
45	Kalkulacja indywidualna Balustrady drewniane	mb	38,24
46	KNR 2-02 1215-1 Kratki wentylacyjne w podłodze	szt	8,00
47	KNR 0-23 IGM 2612-1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 5 cm	m2	37,98
48	KNR 0-23 IGM 2612-6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	50,89
49	KNR 0-23 IGM 931-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	37,98
50	KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	37,98
51	KNR 0-33 IGM 124-2 Tynk mozaikowy na cokole	m2	12,91
52	KNR 2-02 801-2 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III	m2	30,21
53	KNR 2-02 WACETOB 1510-10 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie zewnętrzne	m2	30,21
54	1-1 Plandeka osłonowa	m2	47,61

**6 Schody i podjazd dla niepełnosprawnych**

55	KNR 2-01 307-2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m	m3	4,57
56	KNR 2-01 415-2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, kat.gruntu III	m3	4,57
57	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki - obetonowanie palisady	m3	2,35
58	KNR 2-31 403-2 Palisada betonowa	m	23,51
59	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	4,49
60	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	14,96

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
61	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [R=2;M=2;S=2]	m2	14,96
62	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	14,96
63	KNR 2-02 1209-1 Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe - balustrada ze stali nierdzewnej na podjeździe	m	7,50
<b>7 Chodniki</b>			
64	KNR 2-31 101-7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV	m2	35,13
65	KNR 2-31 101-8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV [R=3]	m2	35,13
66	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytała 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	12,30
67	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=8]	m3	12,30
68	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	31,94
69	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	31,94
70	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [R=2;M=2;S=2]	m2	31,94
71	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8,13
72	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m2	26,21
73	KNR 2-31 407-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	5,18
74	KNR 2-31 407-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża z odzysku	m	14,88