




WIDOK Z GÓRY
skala 1:200



WIDOK Z BOKU
skala 1:200



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1:50



- A.10** OZNAKOWANIE ŻEGLUGOWE O SYMBOLU A.10 MOCOWANE DO BALUSTRADY ZAKAZ PRZEJŚCIA POZA SKRAJNIĄ OKREŚLONĄ TABLICAMI
- D.1a** OZNAKOWANIE ŻEGLUGOWE O SYMBOLU D.1 MOCOWANE DO BALUSTRADY ZALECENIE PRZEJŚCIA W OBU KIERUNKACH
- C.2** OZNAKOWANIE ŻEGLUGOWE O SYMBOLU C.2 Z WARTOŚCIĄ "4,50" MOCOWANE DO BALUSTRADY;
- C.3** OZNAKOWANIE ŻEGLUGOWE O SYMBOLU C.3 Z WARTOŚCIĄ "24" MOCOWANE DO BALUSTRADY;
- A.1** OZNAKOWANIE ŻEGLUGOWE O SYMBOLU A.1 MOCOWANE DO BALUSTRADY ZAKAZ PRZEJŚCIA ;

ZASILANIE Z ISTNIEJĄCEJ LAMPY OŚWIETLENOWEJ
- własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
- Zgodnie z wyliczonymi

- zasilanie podświetlenia znaków żeglugowych podpiąć do istniejącej latarni drogowej przy podporze P3
- kable mocować do podniebienia wspornika płyty pomostowej i podłączyć wszystkie znaki po lewej/prawej stronie obiektu. Przejście kabli na drugą stronę zlokalizowane nad podporą pośrednią P2.