



---

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Stróżna - Pańskie Pola VI nr K270185 w miejscowości Stróżna w km 0+000 - 0+330  
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Stróżna, gmina Bobowa, dz.ew. 420  
INWESTOR : Gmina Bobowa  
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 21, 38-350 Bobowa  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski  
DATA OPRACOWANIA : 08.2021

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... 60.00 % R, S  
Zysk [Z] ..... 15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.2021

Data zatwierdzenia

Zkres opracowania dotyczy remontu drogi gminnej Stróżna - Pańskie Pola VI nr K270185 w miejscowości Stróżna w km 0+000 - 0+330.

Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchni z tłuczniową o szerokości 2,70m.

Zakres robót remontowych obejmuje:

- pomiary przy obiekcie liniowym,
- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni drogi gminnej,
- ułożenie nowej nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- uzupełnienie zjazdu mieszanką tłuczeń/kliniec, stabilizowana mechanicznie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.33	km km	0.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.330</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 860	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>860.000</b>
3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 10*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm  uwaga: obmiar obejmuje całą drogę wraz z uzupełnieniem zjazdu 860+10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	870.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>870.000</b>