
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ I USZCZELNIENIE DACHU - BUDYNEK NR-37
ADRES INWESTYCJI : 70 - 906 SZCZECIN aL. WOJSKA POLSKIEGO 250
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Chromy
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2022

Sporządził:
24.03.2022

Sprawdził merytorycznie

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| REMONT POMIESZCZEŃ I USZCZELNIENIE DACHU | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0508-02 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie | m ² | | |
| | | 72,00 | m ² | 72,000 | |
| | | | | RAZEM | 72,000 |
| 2 | KNR AT-31 0203-02 | Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S lub innym o tych samych parametrach (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe PS-20 gr. 8 cm na ścianach lukarn. Styropian mocowany na klej i wkłady kwaso odporne z tulejkami blaszanymi ocynkowanymi. Narożniki okute kątownikami ALU. | m ² | | |
| | | 57,99 | m ² | 57,990 | |
| | | | | RAZEM | 57,990 |
| 3 | KNR-W 2- 02 0515-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku (korytka, obróbki czołowe, obróbki główek, zejścia na daszek). Nakłady robocizny ze względu na trudne dojścia i gięcie części blach na system kasetonowy zwiększono dwukrotnie. Wszystkie styki na lutowanie i zamki. | m ² | | |
| | | 67,93 | m ² | 67,930 | |
| | | | | RAZEM | 67,930 |
| 4 | KNR-W 2- 02 0513-04 | Pokrycie dachów dachówką po ociepleniu lukarn i montażu obróbek blacharskich - karpiówka ceramiczna w koronkę z rozbiórki | m ² | | |
| | | 72 | m ² | 72,000 | |
| | | | | RAZEM | 72,000 |
| 5 | KNR-W 2- 02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową | m ² | | |
| | | 51,71 | m ² | 51,710 | |
| | | | | RAZEM | 51,710 |
| 6 | analiza indywidualna | Podośnik samochodowy o wysięgu 26m do wykonania robót uszczelnienia dachu | g | | |
| | | 4*12 | g | 48,000 | |
| | | | | RAZEM | 48,000 |