

PROPONOWANA LISTA STANDARDÓW MATERIAŁOWYCH WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

PARTER						
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia pom.	Posadzka	Ściana	Sufit	Inne
0.01	PRZEDSIONEK	30,0m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres gładki o fakturze kamienia, płyta 120x60cm lub 60x60cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową. Do wysokości 2,0m ściana dodatkowo zabezpieczona lakierem ochronnym.	Hpom=3,50m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Wycieraczka I stopnia (zgrubna): zagłębiona wycieraczka aluminiowa z wkładem gumowym, do przechwytywania brudu gruboziarnistego, błota, śniegu, wilgoci itp. – szt. 2. Wycieraczka II stopnia (przejściowa) zagłębiona wycieraczka aluminiowa z wkładem szczotkowym do kontynuacji przechwytywania brudu i wilgoci (wewnątrz budynku) – szt. 2. GWP – główny wyłącznik prądu.
0.02	HOL WEJŚCIOWY	14,0m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres gładki o fakturze kamienia, płyta 120x60cm lub 60x60cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową. Do wysokości 2,0m ściana dodatkowo zabezpieczona lakierem ochronnym. Narożniki ścian i drzwi wykończone kątownikami ochronnymi 50x50mm (wys. min 1,5m).	Hpom= 3,50m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Hydrant Hp Dn 25, l=30,0m. Biała skrzynka.
0.03 0.03.1	KORYTARZ	109,0m ²	0.03: Wykładzina homogeniczna, winylowa PUR grubości min. 25mm. Odporność ogniowa min. Bfls1, tłumienie dźwięku 2dB, wgniecenia resztkowe ≤0.1mm, własności	0.03. i 0.03.1: Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i	0.03 i 0.03.1: Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instalacyjne. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim	Hydrant Hp Dn 25, l=30,0m – szt. 2. Biała skrzynka. Przed wejściami: wycieraczka I stopnia (zgrubna): zagłębiona wycieraczka aluminiowa z wkładem gumowym, do przechwytywania brudu

			<p>elektryczne $\leq 2\text{kV}$ i klasie antypoślizgowości min. R9. Wykładzina wywinęta na ścianę na wys. min. 10cm. Przykładowo Tarkett Granit – wzór nakrapiany.</p> <p>0.03.1: Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres gładki o fakturze kamienia, płyta 120x60cm lub 60x60cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.</p>	malowany 2x farbą lateksową. Do wysokości 2,0m ściana dodatkowo zabezpieczona lakierem ochronnym. Narożniki ścian i drzwi wykończone kątownikami ochronnymi 50x50mm (wys. min 1,5m).	zagruntowaniu.	gruboziarnistego, błota, śniegu, wilgoci itp. – szt. 2.
0.04	KORYTARZ – ŁĄCZNIK	63,0m ²	<p>Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres gładki o fakturze kamienia, płyta 120x60cm lub 60x60cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.</p>	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową. Do wysokości 2,0m ściana dodatkowo zabezpieczona lakierem ochronnym.	Hpom=2,70m + miejscowe obniżenia instalacyjne. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Szafki uczniowskie z ławeczkami wg zamówienia indywidualnego Inwestora. Na długości min. 4,0m od istn. budynku szkoły ściany i dach REI120 (ZLI).
0.05.1	KORYTARZ (ZAPLECZE JADALNI)	8,0m ²	<p>Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres szklwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.</p>	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową. Do wysokości 2,0m ściana dodatkowo zabezpieczona lakierem ochronnym.	Hpom=2,70m + miejscowe obniżenia instalacyjne. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Szafa gospodarcza wg zamówienia indywidualnego Inwestora.
0.05.2	SZATNIA OBSŁUGI	2,6m ²	Płytki gresowe, gres	Ściana murowana z	Hpom=2,70m + miejscowe	Szafki na ubrania z ławeczkami

	(ZAPLECZE JADALNI)		antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową. Do wysokości 2,0m ściana dodatkowo zabezpieczona lakierem ochronnym.	obniżenia instalacyjne. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	wg zamówienia indywidualnego Inwestora.
0.05.3	TOALETA (ZAPLECZE JADALNI)	3,7m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szklwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%	Hpom=2,50m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Lustro wklejane nad umywalką na całej szerokości przedsionka (~1,00x0,80m). Armatura łazienkowa na stelażach zabudowana w ścianach. Wyposażenie wg branży instalacyjnej.
0.05.4	WYDAWANIE POSIŁKÓW (ZAPLECZE JADALNI)	15,4m ²	Płytki ceramiczne, antypoślizgowe o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo płytki nieszkliwiony o wymiarach 30x30cm lub 50x50cm.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szklwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%	Hpom=3,00m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Wyposażenie na zamówienie indywidualne wg projektu technologicznego Najemcy.
0.05.5	ZMYWALNIA (ZAPLECZE JADALNI)	4,9m ²	Płytki ceramiczne, antypoślizgowe o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo płytki nieszkliwiony o wymiarach 30x30cm lub 50x50cm.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szklwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%	Hpom=2,50m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Wyposażenie na zamówienie indywidualne wg projektu technologicznego Najemcy.

				ści <10%		
0.06	SALA / JADALNIA	8,4m ²	Płytki ceramiczne, antypoślizgowe o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo płytki nieszkliwiony o wymiarach 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki ceramicznej.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową. Do wysokości 2,0m ściana dodatkowo zabezpieczona lakierem ochronnym.	Hpom= 3,50m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Wyposażenie na zamówienie indywidualne wg projektu technologicznego Najemcy.
0.07	TOALETA OGÓLNA (M)	18,2m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szklwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%	Hpom=2,50m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Lustro wklejane nad umywalką na całej szerokości przedsionka – blatu (~2,57x0,80m). Armatura łazienkowa na stelażach zabudowana w ścianach. Wyposażenie wg branży instalacyjnej.
0.08	TOALETA OGÓLNA (D)	15,7m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szklwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%	Hpom=2,50m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Lustro wklejane nad umywalką na całej szerokości przedsionka – blatu (~2,57x0,80m). Armatura łazienkowa na stelażach zabudowana w ścianach. Wyposażenie wg branży instalacyjnej.
0.09	TOALETA OGÓLNA (NP)	5,2m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szklwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe	Hpom=2,50m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Armatura łazienkowa na stelażach zabudowana w ścianach – wyposażenie dla osób niepełnosprawnych, np. Koło Nova. Wyposażenie wg branży instalacyjnej.

			lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	na całą wysokość o nasiąkliwości <10%		
0.10	SALA KOREKCYJNA	67,5m ²	Nawierzchnia sportowa, tj. wykładzina PCV homogeniczna z grupy linoleum gr. ~4mm np. system nawierzchni Lumaflex Duo Linosport xf2 (lub o równoważnych parametrach estetycznych i technicznych).	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową.	Hpom=3,00m. Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna np. Rigips Aquaroc na ruszcie stalowym CD i UD, malowana 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Wyposażenie na zamówienie indywidualne Inwestora (lustra ściennie, szafki itp.).
0.11	TOALETA / NATRYSK	7,2m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szklwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%	Hpom=2,50m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Lustro wklejane nad umywalką na całej szerokości przedsionka – blatu (~1,55x0,80m). Armatura łazienkowa na stelażach zabudowana w ścianach. Wyposażenie wg branży instalacyjnej.
0.12	POKÓJ NAUCZYCIEL / SĘDZIÓW	9,3m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową.	Hpom=3,00m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Wyposażenie na zamówienie indywidualne Inwestora (biurka, szafki, regały, krzesła itp.).
0.13	POKÓJ TRENERÓW	15,8m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą	Hpom=3,00m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Szafki ubraniowe z HPL z drzwiami w kształcie litery "L", szer.30 cm, gł.46 cm, wys. całkowita 192 cm, zintegrowane z ławką. Wyposażenie na zamówienie indywidualne Inwestora (biurka,

			lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	lateksową.		regaly, krzesła itp.).
0.14	SZATNIA	16,5m ²	Wykładzina homogeniczna, winylowa PUR grubości min. 25mm. Odporność ogniowa min. Bfls1, tłumienie dźwięku 2dB, wgniecenia resztkowe ≤0.1mm, własności elektryczne ≤2kV i klasie antypoślizgowości min. R9. Wykładzina wywinęta na ścianę na wys. min. 10cm. Przykładowo Tarkett Granit – wzór nakrapiany.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową.	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Szafki ubraniowe z HPL z drzwiami w kształcie litery "L", szer.30 cm, gł.46 cm, wys. całkowita 192 cm, zintegrowane z ławką.
0.15	UMYWALNIA / TOALETY	15,9m ²	Płytki ceramiczne, antypoślizgowe o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo płytki nieszkliwiony o wymiarach 30x30cm lub 50x50cm.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szkliwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%.	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Lustro wklejane nad umywalką na całej szerokości przedsionka – blatu (~2,32x0,80m). Armatura łazienkowa na stelażach zabudowana w ścianach. Wyposażenie wg branży instalacyjnej.
0.16	UMYWALNIA / TOALETY	15,9m ²	Płytki ceramiczne, antypoślizgowe o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo płytki nieszkliwiony o wymiarach 30x30cm lub 50x50cm.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szkliwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%.	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Lustro wklejane nad umywalką na całej szerokości przedsionka – blatu (~2,32x0,80m). Armatura łazienkowa na stelażach zabudowana w ścianach. Wyposażenie wg branży instalacyjnej.
0.17	SZATNIA	16,5m ²	Wykładzina homogeniczna, winylowa PUR grubości min. 25mm. Odporność ogniowa min. Bfls1, tłumienie dźwięku	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany,	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i	Szafki ubraniowe z HPL z drzwiami w kształcie litery "L", szer.30 cm, gł.46 cm, wys. całkowita 192 cm,

			2dB, wgniecenia resztkowe $\leq 0.1\text{mm}$, własności elektryczne $\leq 2\text{kV}$ i klasie antypoślizgowości min. R9. Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. min. 10cm. Przykładowo Tarkett Granit – wzór nakrapiany.	z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową.	UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	zintegrowane z ławką.
0.18	SZATNIA	16,5m ²	Wykładzina homogeniczna, winylowa PUR grubości min. 25mm. Odporność ogniowa min. Bfls1, tłumienie dźwięku 2dB, wgniecenia resztkowe $\leq 0.1\text{mm}$, własności elektryczne $\leq 2\text{kV}$ i klasie antypoślizgowości min. R9. Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. min. 10cm. Przykładowo Tarkett Granit – wzór nakrapiany.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową.	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Szafki ubraniowe z HPL z drzwiami w kształcie litery "L", szer.30 cm, gł.46 cm, wys. całkowita 192 cm, zintegrowane z ławką.
0.19	UMYWALNIA / TOALETY	15,9m ²	Płytki ceramiczne, antypoślizgowe o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo płytki nieszkliwiony o wymiarach 30x30cm lub 50x50cm.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami ceramicznymi, szkliwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%.	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Lustro wklejane nad umywalką na całej szerokości przedsionka – blatu (~2,32x0,80m). Armatura łazienkowa na stelażach zabudowana w ścianach. Wyposażenie wg branży instalacyjnej.
0.20	UMYWALNIA / TOALETY	15,9m ²	Płytki ceramiczne, antypoślizgowe o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 10%. Przykładowo płytki nieszkliwiony o wymiarach 30x30cm lub 50x50cm.	Ściana murowana z tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami cer., szkliwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%.	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Lustro wklejane nad umywalką na całej szerokości przedsionka – blatu (~2,32x0,80m). Armatura łazienkowa na stelażach zabudowana w ścianach. Wyposażenie wg branży instalacyjnej.

0.21	SZATNIA	16,5m ²	Wykładzina homogeniczna, winylowa PUR grubości min. 25mm. Odporność ogniowa min. Bfls1, tłumienie dźwięku 2dB, wgniecenia resztkowe ≤0.1mm, własności elektryczne ≤2kV i klasie antypoślizgowości min. R9. Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. min. 10cm. Przykładowo Tarkett Granit – wzór nakrapiany.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową.	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Szafki ubraniowe z HPL z drzwiami w kształcie litery "L", szer.30 cm, gł.46 cm, wys. całkowita 192 cm, zintegrowane z ławką.
0.22	POM. POMOCNICZE	6,9m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową.	Hpom=3,00m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Wypożyczenie na zamówienie indywidualne Inwestora – szafy gospodarcze – szt. 2.
0.23	POM. PORZĄDKOWE	7,2m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze kamienia, płytka 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową. Przy zlewie gosp. i złączce do węża ściana obłożona fartuszkami z pł. ceramicznych ~2,0x1,2m	Hpom=3,00m. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Zlew gospodarczy, stalowy zawieszony na wys. 50cm od posadzki, bateria na wysokości 90cm. Wypożyczenie na zamówienie indywidualne Inwestora – szafy gospodarcze na środki czystości, sprzęt gospodarczy itp. – szt. 2.
0.24	KOTŁOWNIA	15,4m ²	Płytki gresowe, gres antypoślizgowy o klasie ścieralności V* - o nasiąkliwości < 3%. Przykładowo gres nieszkliwiony o fakturze	Ściana murowana tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 3x farbą	Hpom=4,0m (pełna wys.) Tynk cementowo-wapienny nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 3x farbą	Wypożyczenie wg branż instalacyjnych.

			kamienia, płytki 30x30cm lub 50x50cm. Listwa przypodłogowa wys. min. 10cm z płytki gresowej.	lateksową (zmywalną). Ściany EI 60, drzwi EI 30. Przy zlewie gospodarczym i złączce do węża ściana obłożona fartuszkami z płytek ceramicznych ~2,5x1,2m.	akrylową. Strop REI 60.	
0.25	MAGAZYN SPRZĘTU	22,2m ²	Wykładzina homogeniczna, winylowa PUR grubości min. 25mm. Odporność ogniowa min. Bfls1, tłumienie dźwięku 2dB, wgniecenia reszkowe ≤0.1mm, własności elektryczne ≤2kV i klasie antypoślizgowości min. R9. Wykładzina wywinęta na ścianę na wys. min. 10cm. Przykładowo Tarkett Granit – wzór nakrapiany.	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową.	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Wyposażenie na zamówienie indywidualne Inwestora – szafy i regały magazynowe – szt. 7.
0.26	POM. MASZYN MYJĄCEJ	5,16m ²	Posadzka betonowa, zaimpregnowana powłoką ochronną, przeciwwodną (w spadkach do odpływu podłogowego)	tynkiem cem.-wap. wyrównawczym, zagruntowana i obłożona płytkami cer., szklwionymi. Płytki o wym. 20x20cm, różnokolorowe na całą wysokość o nasiąkliwości <10%.	Hpom=3,00m + miejscowe obniżenia instal. wentyl. Płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym CD i UD, malowany 3x farbą akrylową po uprzednim zagruntowaniu.	Wyposażenie wg branż instalacyjnych.
0.27	SALA SPORTOWA	1 438,0 m ²	Nawierzchnia sportowa, tj. wykładzina PCV homogeniczna z grupy linoleum gr. ~4mm np. system nawierzchni Lumaflex Duo Linosport xf2 (lub o równoważnych parametrach estetycznych i technicznych).	Ściana murowana z tynkiem cementowo-wapiennym nakładanym maszynowo, szpachlowany, z gładzią gipsową, zagruntowany i malowany 2x farbą lateksową.	Hpom=pełna wysokość, tj. ~9,45÷9,95m (pomiędzy dźwigarami drewnianymi). Sufit podwieszony akustyczny odporny na uderzenia piłką, płyta 1200x600mm, grubość płyty 40mm.	Wyposażenie: kosz najazdowy – szt. 2., kosze treningowe składane na ścianę – szt. 3., komplet sprzętu do gry w siatkówkę – szt. 3., bramki aluminiowe do gry w piłkę ręczną – szt. 2, drabinki przyściennne, piłkochwyty na ścianach, tablica wyników sportowych, kotara grodząca salę – szt. 2, trybuny 3-rzędowe składane teleskopowo itp.

Razem powierzchnia użytkowa parteru:		2 149,30m ²	
INNE UWAGI WYKOŃCZENIOWE			
PARTER	Stolarka okienna	-	Stolarka okienna jako indywidualna zalecana z PCV na profilach min. 7-komorowych np. VEKA lub równoważna – po uzgodnieniu z Inwestorem. Stolarka szklona szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 0,9$ W/m ² K. W dokumentacji projektowej założono okna rozwieralne i rozwieralno-uchylne. Parapety okienne wewnętrzne systemowe np. laminat grubości 4,0cm, i zaokrąglonymi krawędziami. Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej ze spadkiem min. 1,5% na zewnątrz. Wszystkie naświetla szklone szybami ochronnymi bezpiecznymi o klasie odporności O1. Wszystkie przeszklenia stolarki szklone szybami ochronnymi bezpiecznymi o klasie odporności P2A wg normy PN-EN 356:2000.
PARTER	Stolarka drzwiowa	-	Drzwi wejściowe i fasady wejściowe z profili aluminiowych z wysoką izolacyjnością termiczną (tzw. profil ciepły), przeszkłone szybami zespolonymi ochronnymi o klasie odporności P2A zgodnie z klasyfikacją wg normy PN-EN 356:2000 o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi $U \leq 1,3$ W/m ² xK. Stolarka aluminiowa malowana proszkowo zgodnie z paletą RAL, wyposażona w zamek bębnekowy i 2 zamki na wkładkę patentową oraz samozamykacz z funkcją stop i pochwyt antypaniczny z rury stalowej malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej na skrzydłach, a także kopniak. Drzwi ogniowe systemowe, stalowe w okleinie nawiązującej do drzwi wewnętrznych, drewnianych. Stolarka wewnętrzna o podwyższonej jakości i wytrzymałości. Ościeżnice stalowe, wyposażone minimum w trzy zawiasy czopowe i uszczelkę gumową na obwodzie ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe z płyty wiórowo-otworowej. Rama skrzydła z drewna iglastego lub płyty MDF dodatkowo obłożonej obustronnie płytą HDF. Skrzydła drzwiowe wykończono okleiną HDF przeznaczone do budynków użyteczności publicznej. Klamki z wyoblonymi krawędziami, proste z oddzielnym szyldek na zamek patentowy lub blokadę łazienkową w kolorystyce chrom-mat. Wszystkie drzwi do pomieszczeń dydaktycznych i zapleczy wyposażać w jeden zamek patentowy. Drzwi do toalet i wyposażać w blokadę łazienkową i nawiew dolny. Dla wszystkich drzwi, których skrzydła otwierają się na ściany, należy przewidzieć odbojnice naścienne lub podłogowe.

UWAGA: Wszystkie użyte materiały muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty m.in. w zakresie odporności ogniowej, nie rozprzestrzeniania ognia, bezpieczeństwa użytkowania, dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powyższe wytyczne należy rozpatrywać wspólnie z dokumentacją projektową poszczególnych branż. Nazwy handlowe produktów przedstawiono przykładowo, w celu ukazania pożądanego efektu wizualnego.