

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ROZDZIELNIKIEM  
CZ4 SPRZĘT ELEKTRYCZNY**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>j.m.</b>	<b>CELESTYNÓW</b>	<b>WESOŁA</b>	<b>OSTRÓW MAZ.</b>	<b>BIAŁOBRZEGI</b>	<b>REMBERTÓW</b>	<b>LEGIONOWO</b>	<b>POMIECHÓWE</b>	<b>KAZUŃ</b>	<b>RAZEM</b>
1.	Grzejnik elektryczny konwektorowy stojący z termostatem, moc 2,0kW, zabezpieczenie wyłączające urządzenie w przypadku przegrzania, uchwyty izolowany termicznie, gwarancja min. 12 m-cy, instrukcja w jęz. polskim.	szt.				10				7	17
2.	Grzejnik elektryczny, olejowy z termostatem, moc 2,5kW, zabezpieczenie wyłączające urządzenie w przypadku przegrzania, uchwyty izolowany termicznie, kółka umożliwiające przesuwanie, gwarancja min. 12 m-cy, instrukcja w jęz. polskim.	szt.				10	5	5			20
3.	Lampa halogenowa 230V/2x500W, statyw metalowy L-2m, korpus aluminiowy(malowany proszkowo)z osłoną reflektora, statyw z regulacją kąta nachylenia lampy, uchwyty do przenoszenia, przewód zasilający dł. Min.3m z wtykiem. Gwarancja min. 12 mies.	szt.	1			2				3	6

4.	Lampa LED hermetyczna, 3 tryby świecenia, zasilanie: 3xR20, strumień św. min. 300lm, materiał: ABS + guma, uchwyt do zawieszania uchwyt do przenoszenia, gwarancja min. 12 m-cy	szt.						2	20	3	<b>25</b>
5.	Lampka biurkowa max. 60W, E-27, 230V z giętkim wysięgnikiem; podstawa, ramię oraz reflektor wykonane z metalu, ramię wyposażone w giętki przegub umożliwiający ustawienie reflektora w dowolnym położeniu. wymiary: wysokość - ok. 350 mm, kolor: srebrny lub szary, gwarancja min. 12 m-cy	szt.			10				6		<b>16</b>
6.	Lataraka czołowa 8LED; mocowanie elastyczny pasek z regulacją długości; regulacja kąta nachylenia; 3 tryby świecenia; zasilanie 3xR03, gwarancja min. 12 m-cy	szt.		3				2		2	<b>7</b>
7.	Lataraka reflektor LED, wodoodporna obudowa wykonana z gumy, rączka, zasilanie: 2xR20, zasięg ok. 100m, gwarancja min. 12 m-cy	szt.		12			5		5	6	<b>28</b>
8.	Nasświetlacz LED 100W/230V/50Hz/ strumień św. min. 6500lm /temp. barwowa 4000-4500K/ trwałość min. 20000h; kąt świecenia 110 st.; IP65; obudowa stop aluminium, metalowy wysięgnik do mocowania; gwarancja min. 12 m-cy	szt.	<b>5</b>	10	10		5		15		<b>45</b>
9.	Nasświetlacz LED 50W/230V/50Hz/ strumień św. min. 3500lm/ temp. barwowa 4000-4500K/ trwałość min. 20000h; kąt świecenia 110 st.; IP65; obudowa stop aluminium, metalowy wysięgnik do mocowania; gwarancja min. 12 m-cy	szt.	<b>5</b>	10	10		5		2		<b>32</b>

10.	Elektryczny ogrzewacz wody , poj. 50l; moc 2 KW; max prąd znamionowy 9,1 A; IP24; temp. Znamionowa 5-85 st.C, max ciśnienie robocze zbiornika 0,6MPa; gwarancja min. 12 miesięcy	szt.				2	3		1		<b>6</b>
11.	Elektryczny ogrzewacz wody , poj. 80l; moc 2 KW; max prąd znamionowy 9,1 A; IP24; temp. Znamionowa 5-85 st.C, max ciśnienie robocze zbiornika 0,6MPa; gwarancja min. 12 miesięcy	szt.				2	3		5		<b>10</b>
12.	Przedłużacz el. 5gn. + uziemienie L-3m - wyłącznik, gwarancja min. 12 m-cy	szt.				5	10		3		<b>18</b>
13.	Przedłużacz el. 5gn. + uziemienie L-5m - wyłącznik, gwarancja min. 12 m-cy	szt.		4		5	10		1	2	<b>22</b>
14.	Przedłużacz el. bębnowy 230V 4-gniazdowy, L-25m, P20, przewód 3x1, wyposażony w stopkę i uchwyt do przenoszenia, zabezp. termiczne, gwarancja min. 12 m-cy	szt.				3				1	<b>4</b>
15.	Przedłużacz el. bębnowy 230V 4-gniazdowy, L-25m, P20, przewód 3x2,5mm2 wyposażony w stopkę i uchwyt do przenoszenia, zabezp. termiczne, gwarancja min. 12 m-cy	szt.		2		3					<b>5</b>
16.	Przedłużacz el. bębnowy 230V 4-gniazdowy, L-50m, IP20, przewód 3x2,5, wyposażony w stopkę i uchwyt do przenoszenia, zabezp. termiczne, gwarancja min. 12 m-cy	szt.		2			2				<b>4</b>
17.	Przepływowy ogrzewacz wody nad umywalkowy. z baterią 230V/3,7kW/ IPX5 przepływ przy temp. 15-40 st. C 1,9 l/ min., gwarancja min. 12 m-cy; instrukcja w jęz. polskim.	szt.	<b>2</b>			3	5				<b>10</b>
19.	Wentylator biurkowy, moc min. 40W, zasilanie 230V/50Hz, średnica wiatraka min. 30 cm, 3 prędkości nawiewu, oscylacja pozioma, kolor – biały lub szary, gwarancja min. 12 m-cy, instrukcja w jęz. polskim.	szt.							10		<b>10</b>

20.	Wentylator łazienkowy fi 125mm; moc: 9,1 W; wydajność min 152m <sup>3</sup> /h, 230V, biały	szt.	4				10	5	5			24
21.	Wentylator osiowy ścienny: wydajność min. 100m <sup>3</sup> /h; ciśnienie statyczne do 34 Pa; max. Temp. Pracy 40st.C; IPX4; moc 15W, 230V, wym. Ok 156x125 mm	szt.					5					5
22.	Wentylator podłogowy o mocy min. 50W, zasilanie 230V/50Hz, średnica wiatraka min. 40 cm, regulowana wysokość, sterowanie mechaniczne, 3 prędkości nawiewu, oscylacja pozioma, kolor – biały lub szary, gwarancja min. 12 m-cy, instrukcja w jęz. polskim.	szt.				5						5
23.	Piec akumulacyjny statyczny, moc min. 2,25 kW, do ogrzewania pomieszczeń o kubaturze ok. 30m <sup>2</sup> , regulacja poboru energii, termostat pokojowy, dwustopniowa dmuchawa, wymiary: szer. x wys. x gł. min. 600 x 700 x 195, waga ok 20 kg. Gwarancja 24 miesiące. Instrukcja w jęz. polskim.	szt.			2							2
24.	Lampka biurkowa wahadłowa LED 8W, 230V, zintegrowane źródło led, temp barw. 4000K, strumień św. 630lm, IP20, ; ramię wykonane z metalu wyposażone w giętki przegub umożliwiający ustawienie reflektora w dowolnym położeniu, kolor biały, szary lub czarny.	szt.			5							5

**Dostawa:**

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Celestynów**

ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesola**

ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa Wesola

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Mazowiecka**

ul. Bociańskiego 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi**

ul. Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów**

ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa

**Grupa Zabezpieczenia Legionowo**

ul. gen. T. Buła 1, 05-120 Legionowo

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Pomiechówek**

ul. Wojska Polskiego 47, 05-180 Pomiechówek

**Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń Nowy**

ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń Nowy