1:100

1:500

	Długość trasy [m]	Średnice, materiał / Spadek	Odległości [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego	Poziom porównawczy 26,00 m n.p.m.
k59	0,00	PVC_T 160×4,7 / 2,1 %	4,82	1,60	38,00	39,60	39,60	korek PVC DN 160
								istn. wod. ø90 Ro=36,80
S-59	4,82			1,70	37,90	39,60	39,60	st. bet. DN 1000
k60b	0,00	PVC_T 160×4,7 / 2,6 %	5,33	1,70	37,20	38,90	38,90	korek PVC DN 160
								istn. gaz. ø63 Ro=38,00
S-60	5,33			1,80	37,10	38,90	38,90	st. bet. DN 1000
k60a	0,00	160×4,7 PVC_T / 3,1 %	8,02	1,50	37,60	39,10	39,10	korek PVC DN 160
								istn. kabel energ. NN ø20 Ro=38,00
								istn. wod. ø90 Ro=36,30
S-60	8,02			1,50	37,40	38,90	38,90	st. bet. DN 1000
k60	0,00	PVC_T 160×4,7 / 4,3 %	4,61	1,60	37,40	39,00	39,00	korek PVC DN 160
								istn. kabel energ. NN ø20 Ro=38,00
								istn. wod. ø90 Ro=36,30
S-60	4,61			1,70	37,20	38,90	38,90	st. bet. DN 1000
k60b	0,00	PVC_T 160×4,7 / 2,6 %	5,33	1,70	37,20	38,90	38,90	korek PVC DN 160
								istn. gaz. ø63 Ro=38,00
S-60	5,33			1,80	37,10	38,90	38,90	st. bet. DN 1000
k61	0,00	PVC_T 160×4,7 / 4,7 %	5,36	1,70	36,70	38,40	38,40	korek PVC DN 160
								istn. kabel energ. NN ø20 Ro=37,40
								istn. wod. ø90 Ro=36,79
S-61	5,36			1,95	36,45	38,40	38,40	st. bet. DN 1000
k62	0,00	PVC_T 160×4,7 / 1,6 %	4,64	1,59	36,41	37,72	38,00	korek PVC DN 160
								istn. wod. ø90 Ro=36,10
S-62	4,64			1,92	36,33	38,25	38,25	st. bet. DN 1000
k63	0,00	PVC_T 160×4,7 / 1,5 %	4,55	1,47	36,25	37,72	37,72	korek PVC DN 160
								istn. wod. ø90 Ro=36,00
S-63	4,55			1,72	36,18	37,90	37,90	st. bet. DN 1000
s63	0,00	160×4,7 PVC_T / 2,5 %	6,93	1,70	36,35	38,05	38,05	st. DN 400
								istn. kabel energ. NN ø20 Ro=37,00
								istn. gaz. ø63 Ro=37,00
S-63	6,93			1,72	36,18	37,90	37,90	st. bet. DN 1000
k64	0,00	PVC_T 160×4,7 / 1,7 %	5,83	1,60	35,90	37,50	37,50	korek PVC DN 160
								istn. kabel energ. NN ø20 Ro=36,50
								istn. gaz. ø63 Ro=36,50
S-64	5,83			1,80	35,80	37,60	37,60	st. bet. DN 1000
k64a	0,00	PVC_T 160×4,7 / 2,2 %	4,85	1,60	35,90	37,50	37,50	korek PVC DN 160
								istn. wod. ø90 Ro=35,65
S-64	4,85			1,80	35,80	37,60	37,60	st. bet. DN 1000
k65	0,00	PVC_T 160×4,7 / 1,6 %	4,77	1,59	35,76	37,35	37,35	korek PVC DN 160
								istn. wod. ø90 Ro=35,55
S-65	4,77			1,92	35,68	37,60	37,60	st. bet. DN 1000
k65a	0,00	PVC_T 160×4,7 / 3,8 %	5,85	1,60	35,90	37,50	37,50	korek PVC DN 160
								istn. kabel energ. NN ø20 Ro=36,50
								istn. gaz. ø63 Ro=36,50
S-65	5,85			1,92	35,68	37,60	37,60	st. bet. DN 1000
k66	0,00	PVC_T 160×4,7 / 3,9 %	5,44	1,70	35,50	37,20	37,20	korek PVC DN 160
								istn. wod. ø90 Ro=35,30
S-66	5,44			1,80	35,30	37,10	37,10	st. bet. DN 1000
k66a	0,00	160×4,7 PVC_T / 3,7 %	8,20	1,70	35,50	37,20	37,20	korek PVC DN 160
								istn. kabel energ. NN ø20 Ro=36,20
								istn. gaz. ø63 Ro=36,20
S-66	8,20			1,80	35,30	37,10	37,10	st. bet. DN 1000
k67a	0,00	PVC_T 160×4,7 / 3,0 %	5,32	1,60	34,70	36,30	36,30	korek PVC DN 160
								istn. kabel energ. NN ø20 Ro=35,30
								istn. gaz. ø63 Ro=35,30
S-67	5,32			1,70	34,60	36,30	36,30	st. bet. DN 1000
s67	0,00	160×4,7 PVC_T / 1,5 %	6,46	1,60	34,70	36,30	36,30	st. DN 400
								istn. wod. ø90 Ro=34,50
S-67	6,46			1,70	34,60	36,30	36,30	st. bet. DN 1000

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6

Temat: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY W M. STARZYŃSKI DWÓR GM. PUCK

Tytuł rys.: Profil przyłączy kanalizacji sanit. z rur PCV DN 160 w m. Starzyński Dwór gm. Puck

Inwestor: Gmina Puck
84-100 PUCK ul. 10-go Lutego 29

Projektant :
mgr inż. Eleonora Puzo upr. ZAP/0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
Sprawdził
mgr inż. Mariusz Jarmulewski upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ust. PB w specjal. instal. w zakresie sieci, inst.i urządzeń. ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.

Faza: Projekt techniczny

Data: 18.11.2023

Skala: 1 : 500/100

rys. 15