

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm- z odkładem ziemi na odkład 160*4	m ² m ²	 640.000	
				RAZEM	640.000
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 160*4	m ² m ²	 640.000	
				RAZEM	640.000
3	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m geowłóknina 100x100 KN/m 160*5+90	m ² m ²	 890.000	
				RAZEM	890.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 160*4+90	m ² m ²	 730.000	
				RAZEM	730.000
5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 160*4+90	m ² m ²	 730.000	
				RAZEM	730.000
6	KNR-W 2-01 0120-05	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3 m ² 4*3+4*3	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000