

Oznaczenia:

P.G. – Poziom górny
P.D. – Poziom dolny

UWAGI:

1. Fundamnty wykonać po wcześniej wykonanej nasypów niebudowlanych i gruntów nienośnych
2. Powierzchnie fundamentu w ośrodku gruntowym zaizolować przeciwwilgociowo powłoką z masy asfaltowej.
3. Zbrojenie ław uciąglic na całej długości.
4. Min. zakłady prętów:
   ø16 – 650mm
   ø12 – 500mm
   ø10 – 400mm
5. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Stal zbrojeniowa: A-IIIN – zbr. główne
Stal zbrojeniowa: A-O – strzemiona
Beton: B25
Otulina: 50mm (fundamenty)
Otulina: 20mm (ściany)

BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NAZWA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY "BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHCZNĄ"
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Kaup Mirosław, upr. nr ZWP/0165/PWOK/11 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mariusz Stróżyk, upr. nr ZWP/0016/PWOK/09 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	OBIEKT :	BUDYNEK REMIZY OSP
ADRES BUDOWY:	Działka o nr ewid. 52 obrąb: Ławy, gmina: Myślibórz	NAZWA RYSUNKU :	RZUT FUNDAMENTÓW
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		
MirProBud	USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz	Skala: 1:50	Data: 01.05.2022	Nr projektu: P-610	Nr rys.: K-01