

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Posadzka	Sufit / ko
01	Wiatrołap	2,62 m²	Płytki gresowe	Kasetor
02	Pom. socjalne	28,21 m²	Płytki gresowe	Kasetor
03	Wc	4,15 m²	Płytki gresowe	Kasetor
04	Pom. techniczne	5,21 m²	Płytki gresowe	2x
05	Pom. sanitarne	11,33 m²	Płytki gresowe	2x
06	Szatnia	6,44 m²	Płytki gresowe	2x
07	Garaż	129,38 m²	Beton	Blacha trapezowa
		Σ= 187,34m²		

* Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym ścian (wg PN-ISO 9836:2015-12)

A Ściana zewnętrzna - nośna

Tynk cienkowarstwowy mineralny	
Styropian na kleju + tynk cienkowarstwowy	15,0cm
Pustak gazobetonowy "800"	24,0cm
Tynk cem-wap	1,5cm

B Ściana wewnętrzna - nośna

Tynk cem-wap	
Pustak gazobetonowy "800"	24,0cm
Tynk cem-wap	1,5cm

C Ściana wewnętrzna - działowa

Tynk cem-wap	1,5cm
Pustak gazobetonowy	12,0cm
Tynk cem-wap	1,5cm

D Ściana wewnętrzna - nośna

Tynk cem-wap	1,5cm
Pustak gazobetonowy "800"	24,0cm
Tynk cem-wap	1,5cm

E Podłoga na gruncie - pom. 07

Posadzka betonowa systemowa	18.0cm
Folia PE 0.2mm z wywinięciem i sklejona na zakładach	
Styrdur XPS max. λ=0,038	12.0cm
2x Papa termozgrzewalna PYE PV250 S40	
Podkład betonowy - B25 z włóknem rozproszonym	15.0cm
Folia PE	
Zagęszczony piasek Ps/Pr; Is>0,98	50.0cm
Grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo	

F Podłoga na gruncie - pom. 01-06

Posadzka wg zestawienia pomieszczeń	~2.0cm
Wylewka betonowa - B20 zbrojona włóknem rozproszonym	8.0cm
Folia PE 0.2mm z wywinięciem i sklejona na zakładach	
Styropian podłogowy EPS 200 max. λ=0,040	10.0cm
Styropian podłogowy EPS 200 max. λ=0,040	10.0cm
2x Papa termozgrzewalna PYE PV250 S40	
Podkład betonowy - B20 zbrojony włóknem rozproszonym	12.0cm
Folia PE	
Zagęszczony piasek Ps/Pr; Is>0,98	50.0cm
Grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo	

LEGENDA:

- Ściany konstrukcyjne murowane z gazobetonu "800"
- Ściany działowe murowane z gazobetonu
- Elementy żelbetowe monolityczne
- Kocioł elektryczny
- Oznaczenia pomieszczeń
- Wejście / wyjście z budynku
- Drzwi / okna z otworami wentylacyjnymi
- Kratka wentylacyjna w suficie z rurą ocieploną fi 160 wyprowadzoną ponad dach z odstojnikiem kondensatu.

Uwagi:

1) Wymiary na rysunku podano w centymetrach
2) Wymiary na rysunku podano w stanie niewykończonym przegród budowlanych

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NAZWA PROJEKTU : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY "BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHICZNĄ"
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Maria Czubińska nr upr. WP-OM/OKK/UpB/18/2009 specjalność: architektoniczna	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Monika Naumowicz nr upr. 68/LUOKK/2014 specjalność: architektoniczna	OBIEKT : BUDYNEK REMIZY OSP
ADRES BUDOWY:	Działka o nr ewid. 52 obręb: Ławy, gmina: Myślibórz	NAZWA RYSUNKU : RZUT PARTERU
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
MirProBud	USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz	Skala: 1:50 · Data: 01.05.2022 · Nr projektu: P-610 · Nr rys.: A-01