

KOSZTORYS OFERTOWY składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Jantar”						
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	ilość	cena jedn	wartość
Nawierzchnia chodnika						
1	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych wraz z podbudową - wraz z wywozem i utylizacją	m²	1 425,00		
2	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych o wym.100x20x6, ławy betonowej - wraz z wywozem i utylizacją	mb	1 335,00		
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne (chodnik) wraz z wywozem nadmiaru gruntu - gr. ok 15 cm	m²	1 425,00		
4	D-04.06.01	Podbudowa pod chodnik z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 15 cm	m²	1 425,00		
5	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm	m²	1 425,00		
6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	mb	1 335,00		
7	D-08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	mb	12,00		
8	D-08.03.01	Ława betonowa pod obrzeża z oporem z betonu klasy C12/15	m³	54,36		
9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	10,00		
10	D-03.02.01a	Regulacja pionowa hydrantu podziemnego	szt.	2,00		
11		Zdjęcie humusu wraz z wywiezieniem oraz utylizacją	m2	675,50		
12	D - 06.01.01	Profilowanie terenu wraz z humusowaniem grubość ok. 10 cm wraz z obsianiem trawą	m2	675,50		
Nawierzchnia zjazdów						
13	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z trylinki oraz kostki wraz z podbudową - wraz z wywozem i utylizacją	m²	94,50		
14	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne (zjazdy) wraz z wywozem nadmiaru gruntu - gr. ok 30 cm	m²	94,50		
15	D-04.06.01	Podbudowa pomocnicza pod zjazdy z mieszanki związanej cementem C3/4 grubości 15 cm	m²	94,50		
16	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza pod zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 gr. 15 cm	m²	94,50		
17	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm	m²	94,50		
18	D-08.01.01	Krawężnik betonowy 15x22 najazdowy na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	mb	28,00		
19	D-08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	mb	49,00		
20	D-08.01.01	Ława betonowa pod krawężniki i oporniki z betonu klasy C12/15	m³	6,16		
RAZEM NETTO						
vat 23%						
RAZEM BRUTTO						

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)