

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		01.00.00 Roboty Przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0113-03 / 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. Roboty pomiarowe. Obmiar: (0+380) - (0+000)	km	0.380		
2 d.1	KNR 2-31 0813-03/ 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	91.50		
3 d.1	KNR 2-31 0815-07/ 01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	467.35		
4 d.1	KNR 2-31 0814-01/ 01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm .	m	644.00		
5 d.1	KNR 2-31 0812-03/ 01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki.	m ³	5.49		
6 d.1	KNR 2-31 0802-03/ 0.02.04 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy warstwy odsączającej z piasku spod chodnika. Grubość warstwy 10 cm .	m ²	467.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		04.00.00 Podbudowa				
7 d.2	KNR 2-31 0103-02	Koryto. Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. III - mechanicznie.	m ²	467.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		08.00.00 Elementy Ulic				
8	KNR 2-31 0401-d.3 06/ 08.01.01	Wykonanie rowka pod ławę krawężnikową. Rowek o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III.	m	91.50		
9	KNR 2-31 0402-d.3 04/ 08.01.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm .	m ³	5.49		
10	KNR 6 0403-d.3 03/ 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na ławie betonowej z oporem.	m	91.50		
11	KNR 2-31 0401-d.3 04/ 08.02.02	Wykonanie rowka pod ławę betonową z oporem dla obrzeży betonowych 8x30 cm. Rowek o wymiarach 30x30 cm .	m	644.00		
12	KNR 2-31 0402-d.3 04/ 08.02.02	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża betonowe 8x30 cm .	m ³	19.32		
13	KNR 2-31 0407-d.3 05/ 08.02.02	Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem. Podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	644.00		
14	KNR 2-31 0114-d.3 07/ 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.	m ²	467.00		
15	KNR 2-31 0114-d.3 08/ 04.04.02	Jak wyżej, lecz za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Krotność (10-8):1 Krotność = 2	m ²	467.00		
16	KNR 2-31 0511-d.3 03/ 05.03.23 analogia	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm .	m ²	467.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: