

Z A Ł Ą C Z N I K Nr. 1 B do SWZ

Parametry techniczno-użytkowe oraz wyposażenie które autobus musi spełniać

1. Rok produkcji – 2023
2. Ilość miejsc 35 + 1/pilot/+ 1/ kierowca/ łącznie 37 miejsc
3. Pojemność silnika max. 4500 cm³ /4 cylindry w rzędzie
4. Moc silnika min. 120 kW
5. Norma spalin EURO 6
6. Długość autobusu 8000 - 9000 mm
7. Szerokość autobusu 2250 – 2300 mm
8. Wysokość całkowita z klimatyzacją dachową max 3200 mm
9. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) min. 10.500 kg
10. Bagażnik główny min. 3,7 m³
11. Zbiornik paliwa min. 190 l
12. Zbiornik Ad-Blue min. 25 l
13. Rozstaw osi 4500 - 4600
14. Wysokość wnętrza min. 1.900 mm
15. Promień zawracania po śladzie kół max. 8000 mm
16. Opony bezdętkowe
17. Rozmiar ogumienia 245/70 R 17,5
18. Typ ogumienia-całoroczne M+S jednakowe na wszystkich kołach
19. Skrzynia biegów manualna ze wspomaganie pneumatycznym 6 biegów + wsteczny
20. Sprzęgło suche jednotarczowe sterowane hydraulicznie ze Wspomaganiem pneumatyczny
21. Zwalniacz elektromagnetyczny typu TELMA
22. Zawieszenie przednie – belka sztywna na resorach parabolicznych

22. Zawieszenie tylne - poduszki powietrzne
23. Hamulce główne pneumatyczne tarczowe na obu osiach
24. Hamulec pomocniczy – pneumatyczny na oś tylną
25. Systemy bezpieczeństwa ESC (ESP), EBS, ABS, ASR
26. Systemy wspomagające AEBS, LDWS
27. Akumulatory 2x 105Ah (12V)
28. Alternator 120A (24V)
29. Kolor autobusu- jednolity srebrny metaliczny
30. Samonośna kabina pasażerska na ramie zabezpieczona antykorozyjnie w procesie kataforezy. Klapy boczne i tylna alumin.
31. Drzwi przednie i środkowe sterowane pneumatycznie
32. Ogranicznik prędkości do 100 km/godz.
33. Ogrzewanie wodne min. 12 kW
34. Hamulec przystankowy sterowany ręcznie
35. Klimatyzacja dachowa o moc min. 14 kW
36. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
37. Szyby boczne podwójne przyciemniane
38. Szklane klapy dachowe 2 szt. służące także jako wyjście awaryjne
38. Fotel kierowcy pneumatyczny : 3- punktowy bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, regulacja fotela: kołyskowa, regulowany zagłówek wzdłużna, wysokości, pochylenie oparcia, dopasowanie do wagi kierowcy
39. Fotele pasażerskie turystyczne, wysokie, uchwyty w oparciach
40. Zagłówki skórzane
41. Pasy bezpieczeństwa dla pasażerów 2 punktowe
42. Fotele odchylane i rozsuwane do korytarza
43. Stoliki składane oraz siateczki na oparciach
44. Półki bagażowe po obu stronach nad siedzeniami

45. Panele nad pasażerami z lampkami, dyszą nawiewu, przywołaniem obsługi
46. Nagłośnienie wnętrza, radioodtwarzacz, mikrofon, monitor z przodu Pojazdu
47. Zastłonki okien przednich i tylnych
48. Rolety słoneczne okna przedniego
49. Lodówka
50. Koło zapasowe pełnowymiarowe
51. Apteczka, gaśnice, młotki do awaryjnego zbitcia szyb
52. Leżanka do odpoczynku kierowcy płaska o wymiarach 210x 70 cm
53. Zdemtowana wykładzina dywanowa do korytarza
54. System przeciwpożarowy w przedziale silnika/ wykrywanie i gaszenie pożaru/
55. Gwarancja minimum 24 miesiące
56. Siedziba serwisu gwarancyjnego w promieniu max.30 km od siedziby zamawiającego

57. Oferowany autobus musi spełniać wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia/DZ.U.z 2016r., poz. 2022/, warunkujące dopuszczenie do ruchu bez żadnych odstępstw, czego potwierdzeniem musi być posiadanie aktualnego „Świadectwa homologacji typu pojazdu”, wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu. Dopuszcza się posiadanie dla oferowanego autobusu aktualnego europejskiego „ Świadectw homologacji „ wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin ważności takiego świadectwa musi być wystarczający dla dopełnienia przez Zamawiającego wszystkich formalności rejestracyjnych.