

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 1990	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1990.00	
				RAZEM	1990.00
2	SST D- 04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1990	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1990.00	
				RAZEM	1990.00
3	SST D- 04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1990	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1990.00	
				RAZEM	1990.00
4	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - na poszerzeniach i rozjazdach 1990	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1990.00	
				RAZEM	1990.00
5	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 995x6,60=6567x0,1=656,70 656.70	t		
			t	656.70	
				RAZEM	656.70
6	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3 995x6,50=6467,50+120( rozjazdy zjazdu) =6587,50 6587.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6587.50	
				RAZEM	6587.50
7	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8 995x1,00=995 995x0,50=497,50 Razem: 1492,50 1492.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1492.50	
				RAZEM	1492.50
<b>2</b>		<b>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>			
8	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawędziowe, przejści dla pieszych ciągle malowane mechanicznie 238	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	238.00	
				RAZEM	238.00
9	SST D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 12	szt.		
			szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
10	SST D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 12	szt.		
			szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
11	kalkulacja indywidualna	Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/2 120	m		
			m	120.00	
				RAZEM	120.00
<b>3</b>		<b>Odpowiedzenie</b>			
12	SST D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi ( renowacja rowu) 398	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	398.00	
				RAZEM	398.00
13	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 13 str lewa 16 str prawa 29x6=174 174	m		
			m	174.00	
				RAZEM	174.00
14	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 29x2=58 58	szt		
			szt	58.00	
				RAZEM	58.00
<b>4</b>		<b>Kanał technologiczny</b>			
15	Kalkulacja własna	Wykopy liniowe wykoane ręcznie o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. IV 995	m		
			m	995.00	
				RAZEM	995.00
16	Kalkulacja własna	Ułożnie kanału technologicznego na podsypce z kruszywa z rur osłonowych fi 125 pod poboczem 995	m		
			m	995.00	
				RAZEM	995.00

Przedmiar Robót  
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza - Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	Kalkulacja d.4 własna	Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu I-II	m		
		995	m	995.00	
				RAZEM	995.00
18	Kalkulacja d.4 własna	Montaż 11 szt. studzienek telekomuniacyjnych kompletnych	szt		
		11	szt	11.00	
				RAZEM	11.00