

Wykaz wymiany podłóg w lokalach mieszkalnych w zasobach ZUM-2

Lp.	Adres	Wymiary dł. szer. m m		Powierznia m ²	razem m ²	Lokalizacja	Rodzaj podłogi	Koszt wymiany zł.	Koszty Razem zł.
1.	Brodzińskiego 23/1	3,65 1,70 1,70	5,35 3,00 3,51	19,51 5,10 5,97	30,58	pokój kuchnia p. pokój	panele płytki gres panele		
2.	Os. Niepodległości 2/132	5,07	3,55	18,00	18,00	pokój duży	panele		
3.	Mickiewicza 29/43	3,55	2,20	7,81	7,81	kuchnia	płytki gres		
4.	Lwowska 22/32	3,90	2,21	8,62	8,62	kuchnia	płytki gres		
5.	Skowronków 6a/24			15,12 8,84 6,45 7,56	37,97	pokój pokój pokój p.pokój	panele panele panele panele		
6.	Dwernickiego 6/6			16,95 11,79 2,46 3,70	34,90	pokój kuchnia p.pokój łazienka	panele płytki gresowe płytki gresowe płytki gresowe		
7.	Dwernickiego 18/32	6,10 2,91 1,99	3,35 2,78 2,92	20,44 8,09 5,81	34,34	pokój kuchnia p.pokój	panele płytki gres płytki gres		
8.	Cegielniana 8/20	3,29	4,17	13,72	13,72	kuchnia	płytki gres		
9.	Brodzińskiego 25/11	2,40	4,24	10,18	10,18	kuchnia	płytki gres		
10.	Bitwy pod Studziankami 3/70	4,79 4,79 2,99 1,59 0,99	2,06 3,13 2,05 3,61 1,43	9,87 14,99 6,13 5,74 1,42	38,15	pokój pokój pokój p.pokój	panele panele panele panele panele		
11.	Dębowa 5/6	4,00 0,27 3,25 1,53 1,27 1,40 0,12	6,16 1,32 3,23 1,38 3,94 2,76 0,83	24,64 0,71 10,50 2,11 5,00 3,86 0,10	46,93	pokój kuchnia p.pokój	panele panele płytki gres płytki gres płytki gres płytki gres płytki gres		
12.	Lwowska 14/21	3,21	2,13	6,84	6,84	kuchnia	płytki gres		
13.	Waryńskiego 8/3	3,60	3,50	12,60	11,31	pokój	panele		
14.	Waryńskiego 8/18	3,10	3,30	10,23	10,23	pokój mały	panele		
Razem					309,56	x	x	x	

UWAGA: wartość całkowitą przenieść do formularza ofertowego i załączyć wyceniony załącznik do oferty

Uwaga 2

Płytki gres = I. Wymiana wylewki + płytki ceramiczne

Wymiana wylewki cementowej grubość 5cm, gdy wylewka cieńsza zastosować siatkę do wzmocnienia podłoża + płytki ceramiczne gresowe (IV klasa ścieralności, antypoślizgowość min R9) z listwami lub cokolikiem z płytek, izolacja przeciwwilgociowa (papa 3-5mm, lub folia 0,2 – 0,5mm), izolacja termiczna i dźwiękochłonna (styropian 2-5cm).

Panele = II. Wymiana wylewki + panele podłogowe PCV

Wymiana wylewki cementowej grubość 5cm, gdy wylewka cieńsza zastosować siatkę do wzmocnienia podłoża + panele grubości 8mm (klasa ścieralności AC 4, klasa użyteczności 32,33) na „klik” na folii podpanelowej z listwami, izolacja przeciwwilgociowa (papa 3-5mm, lub folia 0,2 – 0,5mm), izolacja termiczna i dźwiękochłonna (styropian 2-5cm).

szczególony zakres prac opisany w pkt V SWZ