


BADANIE
ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno

Głębokość w m ppt	Rodzaj gruntu	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy DPL	Stopień zagęszczenia gruntu I _b	Sondowanie przy otworze nr: D2			Średnia wartość zagęszczenia gruntu I _b w poszczególnych warstwach
				stopień zagęszczenia			
				ln - luźny	szg - średniozagęszczony	zg - zagęszczony	
				0,330,67			
0,1	H(Ps)						0,57
0,2	Ps	8	0,46				
0,3		12	0,53				
0,4		14	0,56				
0,5		16	0,59				
0,6		10	0,50				
0,7		12	0,53				
0,8		9	0,48				
0,9		16	0,59				
1,0		18	0,61				
1,1		21	0,64				
1,2		18	0,61				
1,3		30	0,70				
1,4	Ps	18	0,61				
1,5		11	0,52				
1,6		32	0,72				
1,7		30	0,70				
1,8		19	0,62				
1,9		21	0,64				
2,0		18	0,61				
2,1		16	0,59				
2,2		16	0,59				
2,3		12	0,53				
2,4		12	0,53				
2,5		11	0,52				
2,6	Ps	9	0,48				
2,7		16	0,59				
2,8		15	0,58				
2,9		13	0,55				
3,0		12	0,53				