

KARTY POMIESZCZEŃ – ZAŁĄCZNIK 1

OBIEKT: REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA NISKIM PARTERZE BUDYNKU D, FILII SZPITALA WSS IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O., W USTCE PRZY UL. A. MICKIEWICZA 12 NA SAŁĘ BALNEOTERAPII WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI DLA DZIAŁALNOŚCI UZDROWISKOWEJ ORAZ Z DOSTOSOWANIEM WEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ..

ADRES INWESTYCJI: MIASTO: 76-270 USTKA
UL. ADAMA MICKIEWICZA 12

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: GMINA M. USTKA, POWIAT SŁUPSKI
NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 0001
NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: DZIAŁKA NR 265

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: **SMART** Architekci Szymon Mazurek
51-126 Wrocław, ul. Miłicka 68
[www. smartarchitekci.pl](http://www.smartarchitekci.pl)

Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Ściany	Posadzki	Sufity	Uwagi	Temp. [°C]
-1/1	SZATNIA	Farba lateksowa kolor NCS S 1000 N,	Płytki gresowe 60x60cm, matowe, mrozoodporne, imitacja kamienia, krawędź rektyfikowana, antypoślizgowość R10, odporność na płamienie 4-5, klasa ścieralności IV, odporność na ścieranie wgłębne max 175, wytrzymałość na zginanie min. 35 MPa, mała nasiąkliwość wodna E<0,5%	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	-	24
-1/2	UMYWALNIA PACJENYÓW	Płytki gresowe 60x60cm, białe odporność na płamienie 4-5, mała nasiąkliwość wodna E<0,5%, do wys. sufitu podwieszanego	Płytki gresowe 60x60cm, matowe, mrozoodporne, imitacja kamienia, krawędź rektyfikowana, antypoślizgowość R10, odporność na płamienie 4-5, klasa ścieralności IV, odporność na ścieranie wgłębne max 175, wytrzymałość na zginanie min. 35 MPa, mała nasiąkliwość wodna E<0,5%	Sufit podwieszany g-k do pom. mokrych gr. 12,5mm Farba akrylowa RAL 9003	Ścianki HPL zgodnie z opisem PW	24
-1/3	SALA BALNEOTERAPII	Wykładzina ścienna winylowa do wys 208cm, gr. 0,92mm-1,2mm, klasa reakcji na ogień B-s2,d0; Powyżej farba lateksowa kolor NCS S 1000 N,	Płytki gresowe ściennie-podłogowe 14,8-16x119,8-122cm, struktura, matowe, mrozoodporne, krawędź rektyfikowana, antypoślizgowość R10, odporność na płamienie 4-5, klasa ścieralności IV, płytki tonalne, wytrzymałość na zginanie min. 35 MPa, mała nasiąkliwość wodna E<0,5%	Sufit podwieszany kasetonowy 60x60, stelaż T24, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na ogień klasa A1, współczynnik odbicia światła: 86%, współczynnik rozproszenia światła 86%, odporność na wilgoć do 100% RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5, Bacteriological Class M1, NF S 90-351:2013	Ścianki HPL zgodnie z opisem PW	MIN.24

Płytki drewnopodobne kolor NCS S zbliżony do NCS S 2010-Y20R

Kolorystyka farb, płytek, fug do ostatecznej akceptacji Projektanta i Inwestora