
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45410000-4	Tynkowanie
45442100-9	Roboty malarskie
45421131-1	Instalowanie drzwi
45262520-2	Roboty murowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA NISKIM PARTERZE BUDYNKU D, FILII SZPITALA WSS IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O., W USTCE PRZY UL. A. MICKIEWICZA 12 NA SALĘ BALNEOTERAPII WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI DLA DZIAŁALNOŚCI UZDROWISKOWEJ ORAZ Z DOSTOSOWANIEM WEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

ADRES INWESTYCJI: UL. ADAMA MICKIEWICZA 12; 76-270 USTKA

NAZWA INWESTORA: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.

ADRES INWESTORA: UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana	Krzysztof Gros
Budowlana	Martyna Kubat

DATA OPRACOWANIA: 11.12.2023

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

1. Na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 2454, 2458) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realizacyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, na wet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji. Wszystkie prace tymczasowe, pomocnicze i usługi należy uwzględnić w wycenie.
3. Przedmiar obejmuje zestawienie robót podstawowych. Na wykonawcy ciąży obowiązek skalkulowania swojej oferty tak aby uwzględniała koszt robót dodatkowych, tymczasowych i zabezpieczających oraz usługi obce
4. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
5. Cenniki: Sekocenbud 4 kw 2023, oferty producentów

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ROBOTY KONSTRUKCYJNE	1	7
1.1	Nadproża stalowe nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi i przebiciami instalacyjnymi	1	7
2	ROBOTY MUROWE	8	11
3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	12	19
3.1	Prace rozbiórkowe	12	13
3.2	Stolarka nowa	14	19
4	ROBOTY TYNKARSKIE	20	23
5	ROBOTY POSADZKOWE	24	38
5.1	Prace rozbiórkowe	24	27
5.2	Warstwy posadzkowe	28	33
5.3	Okładziny posadzkowe	34	38
6	PRZEDŚCIANKI I ŚCIANKI Z PŁYT G-K I OKŁADZINY ŚCIENNE	39	45
7	SUFITY	46	48
8	MAŁOWANIE	49	53
9	WYPOSAŻENIE	54	68

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
1.1			Nadproża stalowe nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi i przebieciami instalacyjnymi			
1 d.1.1	KNR 4-01 0336-04	SSTB-23.01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej lub istniejących nadproży	m		
			1,600 * 2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
2 d.1.1	KNR 4-01 0313-04	SSTB-23.34	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - C-80	m		
			1,600 * 2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
3 d.1.1	KNR 7-28 0306-05	SSTB-23.34	Miniowanie elementów metalowych o pow.ponad 0.5 m2 - zabezpieczenie antykorozyjne Krotność = 2	m2		
			poz.2 * 0,340	m2	1,088	
					RAZEM	1,088
4 d.1.1	KNR 4-01 0206-04	SSTB-23.03	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0703-03	SSTB-23.34	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
			poz.2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
6 d.1.1	KNR 4-01 0704-01	SSTB-23.34	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
			1,600 * (0,045 * 2 + 0,110 * 2)	m2	0,496	
					RAZEM	0,496
7 d.1.1	KNR AT-43 0301-01	SSTB-23.06	Zabezpieczenie podciągów stalowych okładziną z płyt gipsowych	m2		
			1,600 * 0,600	m2	0,960	
					RAZEM	0,960
2			ROBOTY MUROWE			
8 d.2	KNR 4-01 0348-02	SSTB-23.01	Rozebranie ścianki na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			5,420 * 2,500	m2	13,550	
			3,530 * 2,500	m2	8,825	
			2,710 * 2,500	m2	6,775	
					RAZEM	29,150
9 d.2	KNR 4-01 0329-03	SSTB-23.01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
			1,000 * 2,000 * 0,580	m3	1,160	
					RAZEM	1,160
10 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	SSTB-23.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.8 * 0,125	m3	3,644	
			poz.9	m3	1,160	
					RAZEM	4,804
11 d.2	KNR 4-01 0304-01	SSTB-23.19	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
			1,000 * 2,000 * 0,370	m3	0,740	
					RAZEM	0,740

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
3.1			Prace rozbiórkowe			
12 d.3.1	KNR 4-01 0354-09	SSTB- 23.01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1 {0,800*2,000}	szt.	1,000	
			3 {1,000*2,000}	szt.	3,000	
					RAZEM	4,000
13 d.3.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	SSTB- 23.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.12 * 2,000 * 0,050	m3	0,400	
					RAZEM	0,400
3.2			Stolarka nowa			
14 d.3.2	KNR-W 2-02 1040-01	SSTB- 23.23	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe EIS60 wraz z ościeżnicami : - drzwi aluminiowe pełne, gładkie - łatwozmywalne, kolor RAL szary; - klamka ze stali szczerkowanej, bezpieczna, kształt "C", zamek patentowy; - 4 zawiasy trójelementowe - drzwi w klasie odporności ogniowej EI S 60	m2		
			1,000 * 2,000 * 1 {D1}	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
15 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01	SSTB- 23.23	Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami: -drzwi pełne, przylgowe, gładkie; -rama skrzydła z klejonki drewnianej, - wypełnienie płytą wiórową otworową; - obłożone obustronnie płytą HDF; - obłożone laminatem HPL 0,7; - pionowe krawędzie skrzydła osłonięte listwami ze stali nierdzewnej; - drzwi łatwozmywalne, kolor biały RAL 9003; - klamka ze stali szczerkowanej, bezpieczna, kształt "C", zamek z wkładką typu B; - min. 3 zawiasy ze stali nierdzewnej	m2		
			1,000 * 2,000 * 1 {D2}	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01	SSTB- 23.23	Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami: - drzwi pełne HDF, przylgowe, gładkie; - wypełnienie płytą wiórową otworową; - z podcięciem went., podcięcie o pow. 0,022m2; - drzwi łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003; - zamek z blokadą typu wolne/zajęte do kabin WC; - min. 3 zawiasy trójelementowe	m2		
			0,900 * 2,000 * 1 {D3}	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
17 d.3.2	KNR-W 2-02 1040-01	SSTB- 23.23	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami : - drzwi aluminiowe pełne, przeszklone, szkło mleczne; -wskaźnik przezierności 30%, gładkie - łatwozmywalne, kolor RAL szary; - klamka ze stali szczerkowanej, bezpieczna, kształt "C", zamek klasy B; - 4 zawiasy trójelementowe	m2		
			1,000 * 2,000 * 2 {D4}	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
18 d.3.2	KNR AL-01 0304-06	SSTB- 23.23	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz szynowy do drzwi	szt.		
			1 + 2	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3.2			Naklejenie folii mlecznej na istniejące okno	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			ROBOTY TYNKARSKIE			
20 d.4	KNR 4-01 0701-05	SSTB- 23.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach i ościeżach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			25,300 * 2,500 - 0,750 * 2,000 - 0,900 * 2,000 * 2 - 1,000 * 2,000 * 2	m2	54,150	
					RAZEM	54,150
21 d.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	SSTB- 23.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.20 * 0,020	m3	1,083	
					RAZEM	1,083
22 d.4	KNR AT-32 0501-05	SSTB- 23.05	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie	m2		
			25,000 * 2,500 - 0,750 * 2,000 - 0,900 * 2,000 * 2 - 1,000 * 2,000	m2	55,400	
					RAZEM	55,400
23 d.4	KNR AT-32 0101-02	SSTB- 23.05	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm	m2		
			poz.22	m2	55,400	
					RAZEM	55,400
5			ROBOTY POSADZKOWE			
5.1			Prace rozbiórkowe			
24 d.5.1	KNR 4-04 0504-03	SSTB- 23.01	Rozebranie warstw posadzkowych wykończeniowych wraz z demontażem listew przypodłogowych i cokolków	m2		
			5,290 {szatnia}	m2	5,290	
			5,610 {umywalnia pacjent}	m2	5,610	
			26,950 {sala balneoterapii}	m2	26,950	
					RAZEM	37,850
25 d.5.1	KNR 4-04 0603-06	SSTB- 23.01	Burzenie podłoża z betonu - istniejąca wylewka pod warstwą wykończeniową	m3		
			poz.24 * 0,130	m3	4,921	
					RAZEM	4,921
26 d.5.1	KNR AT-27 0102-02 analogia	SSTB- 23.01	Usunięcie starych izolacji poziomych - istniejące warstwy podposadzkowe do poziomu stropu	m2		
			5,290 {szatnia}	m2	5,290	
			5,610 {umywalnia pacjent}	m2	5,610	
			26,950 {sala balneoterapii}	m2	26,950	
					RAZEM	37,850
27 d.5.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	SSTB- 23.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.24 * 0,020	m3	0,757	
			poz.25	m3	4,921	
			poz.26 * 0,050	m3	1,893	
					RAZEM	7,571
5.2			Warstwy posadzkowe			
28 d.5.2	KNR W-01 0101-07	SSTB- 23.01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża odkrytego stropu	m2		
			5,290 {szatnia}	m2	5,290	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5,610 {umywalnia pacjent}	m2	5,610	
			26,950 {sala balneoterapii}	m2	26,950	
					RAZEM	37,850
29 d.5.2	KNR AT-27 0509-02	SSTB- 23.09	Izolacje poziome - ułożenie folii PE gr. 0,3 mm Krotność = 2	m2		
			poz.28	m2	37,850	
					RAZEM	37,850
30 d.5.2	KNR 2-02 0609-03	SSTB- 23.09	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR z okładziną z aluminium gr. 7 cm	m2		
			poz.28	m2	37,850	
					RAZEM	37,850
31 d.5.2	KNR AT-27 0509-02	SSTB- 23.09	Izolacje poziome - ułożenie folii PE gr. 0,3 mm Krotność = 2	m2		
			poz.28	m2	37,850	
					RAZEM	37,850
32 d.5.2	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	SSTB- 23.09	Wylewka betonowa beton B25 grubości 11,0 cm wykonywana w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.28	m2	37,850	
					RAZEM	37,850
33 d.5.2	KNR 2-02 1106-07	SSTB- 23.09	Posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.28	m2	37,850	
					RAZEM	37,850
5.3			Okładziny posadzkowe			
34 d.5.3	KNR AT-27 0401-03	SSTB- 23.09	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			5,610 {umywalnia pacjent}	m2	5,610	
			26,950 {sala balneoterapii}	m2	26,950	
			(21,600 - 0,900 * 2 - 1,000) * 0,300 {sala balneoterapii - cokół}	m2	5,640	
			(9,600 - 0,900) * 0,300 {umywalnia pacjent - cokół}	m2	2,610	
					RAZEM	40,810
35 d.5.3	KNR AT-23 0101-03	SSTB- 23.09	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m2		
			5,290 {szatnia}	m2	5,290	
			5,610 {umywalnia pacjent}	m2	5,610	
			26,950 {sala balneoterapii}	m2	26,950	
					RAZEM	37,850
36 d.5.3	KNR AT-23 0206-07	SSTB- 23.09	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe o wymiarach 60x60 cm	m2		
			5,290 {szatnia}	m2	5,290	
			5,610 {umywalnia pacjent}	m2	5,610	
					RAZEM	10,900
37 d.5.3	KNR AT-23 0206-07	SSTB- 23.09	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe imitacja desek drewnianych o wymiarach 14,8x119 cm	m2		
			26,950 {sala balneoterapii}	m2	26,950	
					RAZEM	26,950
38 d.5.3	KNR AT-23 0216-06	SSTB- 23.09	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
			21,600 - 0,900 * 2 - 1,000	m	18,800	
					RAZEM	18,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6			PRZEDŚCIANKI I ŚCIANKI Z PŁYT G-K I OKŁADZINY ŚCIENNE			
39 d.6	KNR AT-43 0106-05	SSTB- 23.06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, (GKBI+GKFI)	m2		
			(5,700 + 2,200) * 2,500 - 1,000 * 2,000 - 0,900 * 2,000	m2	15,950	
					RAZEM	15,950
40 d.6	KNR AT-43 0104-04	SSTB- 23.06	Ścianki instalacyjne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (GKBI+GKFI)	m2		
			1,250 * 2,500	m2	3,125	
					RAZEM	3,125
41 d.6	KNR AT-43 0119-02	SSTB- 23.06	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
42 d.6	KNR-W 2-02 1029-05	SSTB- 23.00	Ścianki ustępowe HPL wraz z drzwiami	m2		
			(2,100 + 0,950 + 1,350 + 1,500 + 2,600 * 2) * 1,800	m2	19,980	
					RAZEM	19,980
43 d.6	NNRNKB 202 1134-02	SSTB- 23.10	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
			21,600 * 2,080 - 0,900 * 2,000 * 2 - 1,000 * 2,000	m2	39,328	
			9,600 * 2,200 - 0,750 * 1,100 - 0,900 * 2,000 {umywalnia pacjent}	m2	18,495	
					RAZEM	57,823
44 d.6	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	SSTB- 23.09	Wykładzina ścienna	m2		
			21,600 * 2,080 - 0,900 * 2,000 * 2 - 1,000 * 2,000	m2	39,328	
					RAZEM	39,328
45 d.6	KNR AT-22 0204-07	SSTB- 23.09	Okładziny ścienna z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki gresowe o wymiarach 60x60 cm	m2		
			9,600 * 2,200 - 0,750 * 1,100 - 0,900 * 2,000 {umywalnia pacjent}	m2	18,495	
					RAZEM	18,495
7			SUFITY			
46 d.7	KNR 4-01 0204-03	SSTB- 23.19	Naprawa stropów od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m2	m2		
			5,290 {szatnia}	m2	5,290	
			5,610 {umywalnia pacjent}	m2	5,610	
			26,950 {sala balneoterapii}	m2	26,950	
					RAZEM	37,850
47 d.7	KNR AT-43 0209-01	SSTB- 23.39	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych do pomieszczeń mokrych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili, pokrycie jednowarstwowe z rewizją w miejscu lokalizacji urządzeń min. 100x100 cm	m2		
			5,610 {umywalnia pacjent}	m2	5,610	
					RAZEM	5,610
48 d.7	KNR AT-43 0212-01	SSTB- 23.39	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60 cm do pomieszczeń mokrych na ruszcie stalowym, T24, systemowy	m2		
			5,290 {szatnia}	m2	5,290	
			26,950 {sala balneoterapii}	m2	26,950	
					RAZEM	32,240

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8			MALOWANIE			
49 d.8	KNR-W 2-02 0830-03	SSTB-23.10	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i ościeżach	m2		
			4,650 * 2,200 - 1,000 * 2,200 {szatnia}	m2	8,030	
			16,000 * 0,240 {sala balneoterapii}	m2	3,840	
					RAZEM	11,870
50 d.8	NNRNKB 202 1134-02	SSTB-23.10	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
			9,250 * 2,200 - 0,900 * 2,000 - 1,000 * 2,000 * 2 {szatnia}	m2	14,550	
			21,600 * 0,240 {sala balneoterapii}	m2	5,184	
					RAZEM	19,734
51 d.8	NNRNKB 202 1134-01	SSTB-23.10	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
			poz.47	m2	5,610	
					RAZEM	5,610
52 d.8	KNR-W 2-02 1510-01	SSTB-23.10	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			poz.50	m2	19,734	
					RAZEM	19,734
53 d.8	KNR-W 2-02 1510-05	SSTB-23.10	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni sufitowych	m2		
			poz.47	m2	5,610	
					RAZEM	5,610
9			WYPOSAŻENIE			
54 d.9	KNR-W 4-02 0141-01	SSTB-23.00	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
55 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Uchwyt papieru toaletowego, uchwyt z osłonką do montażu ściennego w zestawie materiał montażowy element mocujący z metalu materiał: mosiądz kolor chrom Wycena zawiera dostawę i montaż	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Szczotka do WC wykonana ze stali nierdzewnej, wykończenie inox Wycena zawiera dostawę i montaż	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
57 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Wieszak zasłony prysznicowej prosty 950 x 500 mm, średnica 22-25 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4-6 mm, 18 sztuk uchwytów do zasłonki do kompletu, możliwość dowolnego skrócenia wieszaka Wycena zawiera dostawę i montaż	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Zasłonka prysznicowa z materiału syntetycznego odpornego na wodę, z min. 12 oczkami plastikowymi co ok. 150 mm, możliwość prania do 60 stopni Celsjusza, wym. 1800x2000 mm Wycena zawiera dostawę i montaż	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Wieszak z mosiądzu chromowanego podwójny Wykonany z mosiądzu chromowanego, głębokość 5,0-6,5cm, średnica 5-6cm Wycena zawiera dostawę i montaż	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
60 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Lustro prostokątne z fazowanymi krawędziami, wymiar 180x60cm, klejone do ściany Wycena zawiera dostawę i montaż	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
61 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Kosz na śmieci kolor srebrny/grafit, pojemność 20l, wykonany ze stali nierdzewnej Wycena zawiera dostawę i montaż	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Kosz na śmieci Wykonane z : tworzywo sztuczne Kolory : biały Kosz : - pojemność 50 litra - otwierany przyciskiem pedałowym - dostosowany do jednorazowych worków 60L Wycena zawiera dostawę i montaż	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
63 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Dozownik na mydło w płynie Pojemność zbiornika 500 ml, z tworzywa ABS, okienko , zamykany na kluczyk, pokrywa przednia jest z przyciskiem Wycena zawiera dostawę i montaż	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
64 d.9	wycena indywidualna	SSTB-23.00	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach Pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek ,w sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika; uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika; wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS; okienko do kontroli ilości ręcznika; zamykany na kluczyk Wycena zawiera dostawę i montaż	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
65 d.9		SSTB-23.00	Szafka szatniowa 4os. z wysuwaną ławką Poczwórna szafa z czterema przedziałami Drzwi szafy z dwoma wzmocnieniami wykonane są z blachy o grubości min. 0,6 mm Zamek cylindryczny z rygłowaniem w jednym punkcie. Pozostałe elementy szafy wykonane zostały z blachy o grubości 0,5 mm Wnętrze posiada min. 1 półkę oraz drążek z dwoma haczykami. Wentylacja każdego z przedziałów jest możliwa dzięki otworom wentylacyjnym Wymiary szafki: 120 x 50 x 180 cm (+/- 2 cm)			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
66 d.9		SSTB-23.00	Znak fotoluminescencyjny z Braille`m o wymiarach 15x6cm	szt.		
			2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,000
67 d.9		SSTB-23.00	Znak samoprzylepny E311P Pchać by otworzyć lub E312L Ciągnąć by otworzyć	szt.		
			5 * 2 {przyjęto 2/drzwi}	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
68 d.9		SSTB-23.00	Tabliczki informacyjne modułowe ze stali nierdzewnej szorstkowanej minimalne wymiary 16x6cm z numeracją i nazwą pomieszczenia	szt.		
			3 {przyjęto 1/pomieszczenie}	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000