






















ZALĄCZNIK 2

ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

Pom.	Pomieszczenie	Produkt	Opis	Ilość
	~1/02	Umywalka montowana do ściany	Umywalka ceramiczna 450x440 mm, prostokątna, z otworem, z przelewem, otwory do mocowania do ściany rozstawione na 280mm, waga nie więcej niż 16 kg, kolor biel	1
	~1/02	Syfon dekoracyjny	Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom polisk, wysokość zasyfonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm,	1
	~1/02	Miska WC	Miska ustępowa prostokątna, 530x350-390 mm, wisząca, lejowa, całkowicie bezkołnierzowa Rimfree, możliwość splukiwania 2/4 l, waga 18,5 kg, kolor biel	1
	~1/02	Deska sedesowa	Deska sedesowa, wolnoopadająca, antybakteryjna z Duroplastu, dopasowana do miski, zawiasy metalowe instalowane od góry	1
	~1/02	Stelaż podtynkowy do wc	Stelaż podtynkowy do wc 1120x500 mm, gł. 120 mm, do montażu w ścianie pełnej lub z płyty G-K, przystosowany do splukiwania 2/4 l wody, uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr.90/90 mm,	1
	~1/02	Wsporniki dystansowe do ściany	Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzanym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi, komplet 2 szt	1
	~1/02	Przycisk uruchamiający	Przycisk splukujący, dwudzielny, wym. 246-260x 164-174 mm, przyciski kwadratowe, kolor biały, tworzywo sztuczne, siła nacisku <20 N	1
	~1/02	Bateria do umywalki	Coldstart - zimna woda w pozycji centralnej Elastyczne przewody zasilające w zestawie Przeznaczenie: Umywalka Przylącze wody: 3/8 " Rodzaj baterii: Jednouchwytowe Rodzaj głowicy: Ceramiczna Sposób montażu: Na ceramice lub blacie Wykończenie: Chrom	1
	~1/03	Zawór czerpalny ścienny	Zawór z pokrętelem; głowica z komorą smarną i kombinacją zabezpieczającą; blokada strumienia zwrotnego (BSZ) i napowietrzacz przewodu w formie przepływowej (NP); złączka gwintowana do węża; materiał: mosiądz; kolor: chrom	1
	~1/02	uchwyt papieru toaletowego	Uchwyt papieru toaletowego, uchwyt z osłonką do montażu ściennego w zestawie materiał montażowy element mocujący z metalu materiał: mosiądz kolor chrom	1
	~1/02	Szczotka do WC	Wykonana ze stali nierdzewnej, wykończenie inox	1
	~1/02	Wieszak zasłony prysznicowej	Wieszak zasłony prysznicowej prosty 950 x 500 mm, średnica 22-25 mm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4-6 mm, 18 sztuk uchwytów do zasłonki do kompletu, możliwość dowolnego skrócenia wieszaka	1
	~1/02	Zasłonka prysznicowa	Zasłonka prysznicowa z materiału syntetycznego odpornego na wodę, z min. 12 oczkami plastikowymi co ok. 150 mm, możliwość prania do 60 stopni Celsjusza, wym. 1800x2000 mm	1

	-1/03'-1/02	Wpust podłogowy natrysku	Wpust podłogowy natrysku, do odprowadzenia wody z natrysków bezbrodzikowych, wysokość warstw podłogi od 65-90 mm , przepustowość 0,4l/s, wysokość zasyfonowania 30 mm , syfon z PE-HD, fabrycznie zamontowana włókna uszczelniająca o szer. 10 cm na całym obwodzie odpływu- do połączenia z hydroizolacją, możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki	5
	-1/03'-1/02	Kratka do wpustu podłogowego	Kratka do wpustu podłogowego, kratka i śruby ze stali nierdzewnej, przykręcana do wpustu od góry, wym. 80x80-150x150 mm	5
	'-1/02	Bateria prysznicowa z termostatem z zestawem natryskowym(drażek prysznicowy, wąż prysznicowy, słuchawka prysznicowa)	Kolor: chrom Montaż: ścienny Bateria wyposażona w termostat; ochrona przeciwporażeniowa Termostat, regulator ciśnienia Montaż -2-otworowy ścienny, natynkowy Typ - baterie łazienkowe dwuuchwytowa Rodzaj - baterie łazienkowe termostatyca Przyłącze bezpośrednio do instalacji Ogranicznik temperatury regulowany Ogranicznik przepływu strumienia stały Rodzaj uchwyty metalowy Rodzaj rozety - baterie łazienkowe metalowa Typ głowicy ceramiczna Rozmiar głowicy - baterie łazienkowe 1/2", 180° Rozstaw przyłączy 150 mm +/- 15 mm Ilość otworów 2 Przyłącza S zakryte Zintegrowany zawór zwrotny przy wyjściu prysznica - baterie łazienkowe 1/2" Minimalne wymagane ciśnienie 1 bar Zintegrowana blokada wody mieszanej - tak Słodka do zanieczyszczeń - Termostaty (dostępne do baterii) tak Wbudowane zawory zwrotne - tak Zakryte mocowanie przyłączy kątowych - tak Ogranicznik bezpieczeństwa - tak Regulacja temperatury i ciśnienia za pomocą oddzielnych uchwytów - tak	1
	Przy każdym natrysku i w każdym boxie wannowym	Wieszak z mosiądzu chromowanego podwójny	Wykonany z mosiądzu chromowanego, głębokość 5,0-6,5cm, średnica 5-6cm	5
	'-1/02	Lustro z fazowanymi krawędziami 180x60cm	Lustro klejone do ściany	1
	'-1/02	Kosz na śmieci pedałowy	Kolor srebrny/grafit, pojemność 20l, wykonany ze stali nierdzewnej	1
	-1/03'-1/02	Kosz na śmieci pedałowy	Wykonane z : tworzywo sztuczne Kolory : biały Kosz : - pojemność 50 litra - otwierany przyciskiem pedałowym - dostosowany do jednorazowych worków 60L	2
	'-1/02	Dozownik na mydło w płynie	Pojemność zbiornika 500 ml, z tworzywa ABS, okienko , zamykany na kluczyk, pokrywa przednia jest z przyciskiem	1
	'-1/02	Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach	Pobranie ręcznika uruchamia mechanizm odcinający listek ,w sytuacji awaryjnej ręcznik można wysunąć przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika; uchwyt rolki wyposażony w system ułatwiający zakładanie ręcznika; wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS; okienko do kontroli ilości ręcznika; zamykany na kluczyk	1
UWAGA: Dopuszcza się zmianę parametrów wymiarowych na poziomie 5%				