





ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ									
TYP DRZWI		D1		D2		D3		D4	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI S 60							
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU									
WM S (szer. otworu montażowego)		126cm		110cm		100cm		126cm	
WM H (wys. otworu montażowego)		211cm		206cm		206cm		211cm	
WM Sz (szerokość światła)		100cm		100cm		90cm		100cm	
WM Hz (wys. światła przejścia)		200cm		200cm		200cm		200cm	
MATERIAŁ SKRZYDŁA		ALUMINIUM		HDF		HDF		ALUMINIUM+SZKŁO	
OŚCIEŻNICA		regulowana, obejmująca, aluminiowa, skorelowana ze skrzydłem Lakierowana proszkowo farbą na kolor szary jak skrzydło		regulowana, obejmująca, stalowa, dwustronnie ocynkowana, gr. 1,2 mm szer. profilu min. 105 mm Lakierowana proszkowo farbą na kolor szary (RAL 7038),		regulowana, obejmująca, stalowa, dwustronnie ocynkowana, gr. 1,2 mm Lakierowana proszkowo farbą na kolor biały (RAL 9003),		regulowana, obejmująca, aluminiowa, skorelowana ze skrzydłem, profili ciepły Lakierowana proszkowo farbą na kolor szary jak skrzydło	
ZABEZPIECZENIE SKRZYDŁA									
ZAWIASY		4 wzmocnione zawiasy trójelementowe na skrzydło		3 wzmocnione zawiasy trójelementowe na skrzydło		3 wzmocnione zawiasy trójelementowe na skrzydło		4 wzmocnione zawiasy trójelementowe na skrzydło	
KIERUNEK OTWIERANIA		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
ILOŚĆ SZTUK		1	–	1	–	–	1	2	–
	RAZEM	1		1		1		2	
UWAGI		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi ALUMINIOWE pełne, gładkie, łatwozmywalne, kolor RAL szary dostosowany do koloru na obiekcie, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, zamek patentowy, samozamykacz szynowy, klasa odporności ogniowej EI60 i dymoszczelne		JEDNOSKRZYDŁOWE rama skrzydła z klejunki drewnianej, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożenie obustronnie płytą HDF obłożenie laminatem HPL 0,7 pionowe krawędzie skrzydła osłonięte listwami ze stali nierdzewnej gr.0,6mm drzwi pełne, przylgowe, gładkie, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką typu B,		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi HDF pełne, przylgowe, gładkie, wypełnienie płytą płytą wiórową otworową, z podcięciem went., podcięcie o pow. 0,022m2, łatwozmywalne, okleina kolor biały RAL 9003, klamka ze stali szczotkowanej, zamek z blokadą typu wolne/zajęte do kabin WC, samozamykacz zgodnie z rzutem arch.		JEDNOSKRZYDŁOWE drzwi ALUMINIOWE przeszklone, szkło mleczne, wskaźnik przezierności w granicach 30%, gładkie, łatwozmywalne, kolor RAL szary dostosowany do koloru na obiekcie, klamka bezpieczna w kształcie C ze stali szczotkowanej, zamek klasy B współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2K dla całych drzwi	
		UWAGA!! ILOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE							

STOLARKA DRZWIOWA – UWAGI:

- 1) OTWORY DRZWIOWE MONTAŻOWE NIE UWZGLĘDNIĄJĄ ŁUŻU MONTAŻOWEGO 3cm DLA DRZWI DLA HDF I STAŁOWYCH.
- 2) OTWORY DRZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.
- 3) SAMOZAMYKACZE, ELEKTROTRZYMACZE I SIŁOWNIKI ZGODNIE Z RZUTEM ARCHITEKTURY. SAMOZAMYKACZE SZYNOWE.
- 4) WSZELKIE WYMIARY I ILOŚCI STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
- 5) STOSOWAĆ WZMOCNIENIA POD SAMOZAMYKACZE.
- 6) DRZWI PPOŻ OSADZIĆ M.IN. ZA POMOCĄ PIANY PRZECIWPOŻAROWEJ.
- 7) SZKŁO WE WSZYSTKICH DRZWIACH PRZESZKLONYCH BEZPIECZNE, WARSTWOWE TYPU MIN. P2.
- 8) STOSOWAĆ ZAMEK ANTYPANICZNY I KLAMKĘ ANTYPANICZNĄ DLA WSZYSTKICH DRZWI PPOŻ.
- 9) WSZYSTKIE DRZWI NRO

+/-0.00=7,35m n.p.m

<div><div></div><div>SMART ARCHITEKCI</div><div>architecture & development</div></div> <div>Szymon Mazurek</div> <div>ul. Mińska 68, 51–126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com</div>				
NAZWA OBIEKTU:				
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA NISKIM PARTERZE BUDYNKU D, FILII SZPITALA WSS IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O., W USTCE PRZY UL. A. MICKIEWICZA 12 NA SALĘ BALNEOTERAPII WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI DLA DZIAŁALNOŚCI UZDROWISKOWEJ ORAZ Z DOSTOSOWANIEM WEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76–270 USTKA DZIAŁKA NUMER 265 UM. OBRĘB USTKA–0001, J. EWIDENCYJNA–GMINA M.USTKA				
TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE STOLARKI				
INWESTOR:				
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.				
ADRES INWESTORA:				
UL. HUBALCZYKÓW 1, 76–200 SŁUPSK				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA				
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – BRANŻA ARCHITEKTURA:				PODPIS
mgr inż. arch. Paulina Braun–Karp				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/420x297mm	PW	15.12.2023	ARCH/5
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				