UWAGA!
- Rysunek nie obejmuje wszystkich elementów instalacyjnych.
- Rysunki należy rozpatrywać kompleksowo, wraz z pozostałymi rysunkami i częścią opisową.
- W przypadku zauważenia niezgodności, wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z inwestorem lub bezpośrednio z projektantem.

oprawa akcentowa
reflektor do szynoprzewodów
otwór w stropie

1030
1160
1260
1450
2450
+3.11
+3.55
200
233
60
120
200
otwór wyłazowy 60x120
płyta stropowa - wg proj. konstrukcji
REI60
700
90
180
otwór wyłazowy 90x180
do góry warstwy wykończeniowej
czerpnia świeżego powietrza (montaż w pótszycie dachu
centrala wentylacji mechanicznej
wyciąg zużytego powietrza
oświetlenie na szynoprzewodzie
kanał nawiewny świeżego powietrza (pod szczytem dachu); bez zabudowy - należy pomalować na czarny mat
lampa akcentowa
pionowe kanały nawiewne świeżego powietrza; h=400 - bez zabudowy - należy pomalować na czarny mat
przestrzeń bez stropu: otwarta wieźba dachowa bez zabudowy

Mormor Studio
ul.Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Woli Węgierskiej na działkach nr. ew. 621 i 622, gmina Roźwienica

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Kordian Morawski
spec. architektoniczno - konstrukcyjna
upr. nr 60/77

inż. arch. Anna Ciombor
mgr inż. arch. Julia Morawska

SPRAWDZENIE:
mgr inż. arch. Natalia Nowak
spec. architektoniczna
nr upr. 71/DSOKK/2016

DATA OPRACOWANIA:
2020-12-20

RYSUNEK
RZUT STROPU

skala 1:100

PW_A06