

Oznaczenie	Drzwi D1 – ewakuacyjne EI60	Drzwi D2	Drzwi D3	Drzwi D4	Drzwi D5	Drzwi D6	Drzwi D7	Drzwi D8	Drzwi D9	Drzwi D10	Drzwi D11	Drzwi D12	Brama B1
•wymiary otworu w murze •wymiary w świetle ościeżnicy	sz210 x wys255 2x sz90 x wys245 (łącznie sz180 x wys245)	sz160 x wys255 2x sz70 x wys245 (łącznie sz140 x wys245)	sz110 x wys255 1x sz90 x wys200 + zaświat	sz190 x wys255 2x sz90 x wys245 (łącznie sz180 x wys245)	sz100 x wys205 sz90 x wys200	sz100 x wys205 sz90 x wys200	sz100 x wys205 sz90 x wys200	- sz80 x wys200	sz90 x wys205 sz80 x wys200	sz90 x wys205 sz80 x wys200	sz190 x wys255 2x sz90 x wys245 (łącznie sz180 x wys245)	sz210 x wys255 2x sz90 x wys245 (łącznie sz180 x wys245)	sz350 x wys300
	zewnątrzne; U=0,9W/m2k; bezprzylgowe, otwierane na zewnątrz; aluminiowe przeszklone ze szprosami profilowymi, szkło bezpieczne; samozamykacz; podwójny zamek; kolor RAL 7043; ościeżnica stalowa	zewnątrzne; U=0,9W/m2k; otwierane do środka; PCV, przeszkłone ze szprosami profilowymi; uchwyt balkonowy na zewnątrz; kolor RAL 7043	zewnątrzne; U=1,3W/m2k; stalowe pełne; ościeżnica stalowa; kolor RAL 7043	wewnętrzne; drewniane (jesionowe) pełne; ościeżnica drewniana regulowana; kolor naturalnego drewna, zabezpieczone olejowym lub matowym lakierem bezbarnym; zamek kluczowy	wewnętrzne; przylgowe, drewniany ramiak + HDF; kolor RAL 7043; wypełnienie: plaster miodu; podcięcie wentylacyjne; ościeżnica stalowa regulowana; zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach; okucia: klamka – klamka (stal nierdzewna); zamek łazienkowy w pom. 0.27, w pozostałych zamek kluczowy; samozamykacz w pomieszcz. nr 0.5, 0.7, 0.9	wewnętrzne; przylgowe, drewniany ramiak + HDF; kolor RAL 7043; wypełnienie: plaster miodu; ościeżnica stalowa regulowana; zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach; okucia: klamka – klamka (stal nierdzewna); zamek kluczowy,	wewnętrzne; stalowe techniczne ocieplone; kolor RAL 7043; ościeżnica stalowa regulowana; okucia: klamka – klamka (stal nierdzewna); zamek kluczowy,	element modułowej kabin sanitarnych; płyta wiórowa melaminowana; kolor: RAL 7043	wewnętrzne; przylgowe, drewniany ramiak + HDF; kolor RAL 7043; wypełnienie: plaster miodu; podcięcie wentylacyjne; ościeżnica stalowa regulowana; zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach; okucia: klamka – klamka (stal nierdzewna); zamek łazienkowy	wewnętrzne; przylgowe, drewniany ramiak + HDF; kolor RAL 7043; wypełnienie: plaster miodu; podcięcie wentylacyjne; ościeżnica stalowa regulowana; zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach; okucia: klamka – klamka (stal nierdzewna); zamek kluczowy	wewnętrzne; drewniane (jesionowe) z przeszklaniem; wahadłowe; ościeżnica drewniana regulowana; kolor naturalnego drewna, zabezpieczone olejowym lub lakierem matowym bezbarwnym;	zewnątrzne; U=1,1W/m2k; bezprzylgowe, otwierane na zewnątrz; aluminiowe przeszklone ze szprosami profilowymi, szkło bezpieczne; samozamykacz; podwójny zamek; kolor RAL 7043; ościeżnica stalowa	brama garażowa segmentowa; U=1,3W/m2k; napęd elektryczny boczny; pilot; kolor RAL 7043;
	1szt	9szt	2szt (2xL)	1szt	10szt (6xP, 4xL)	5 szt L	2 szt L	7 szt	2 szt L	2 szt (1xP, 1xL)	1 szt	1 szt	1 szt

Okno O1	Okno O2	Okno O3	półszczyt (naczółek) N1	półszczyt (naczółek) N2	półszczyt (naczółek) N3	Okiennica do drzwi D1	Okiennica do drzwi D2	Okiennica do okna O1	Okiennica do okna O2	Okiennica do okna O3	Okiennica do okna O3
sz160 x wys160	sz120 x wys120	sz100 x wys60				sz105 x wys255 x2 (para)	sz80 x wys255 x2 (para)	sz80 x wys160 x2 (para)	sz60 x wys120 x2 (para)	sz50 x wys60 x2 (para)	sz70 x wys60
zewnątrzne; U=1,1W/m2k; uchylno rozwierane; PCV; kolor RAL 7043	zewnątrzne; U=1,1W/m2k; uchylno rozwierane; PCV; kolor RAL 7043	zewnątrzne; U=1,1W/m2k; uchylne; PCV; kolor RAL 7043	zewnątrzne; panel staty; drewniana rama; wypełnienie: wełna mineralna + osb; wykończenie od zewnątrz: drewniana boazeria; kolor naturalne drewno	zewnątrzne; panel staty; drewniana rama; wypełnienie: wełna mineralna + osb; wykończenie od zewnątrz: drewniana boazeria; kolor naturalne drewno; miejsce montażu czerpni wentylacyjnej	zewnątrzne; panel staty + kłapa wentylacyjna (na siłowniku); drewniana rama; wypełnienie: wełna mineralna + osb; wykończenie od zewnątrz: drewniana boazeria; kolor naturalne drewno; miejsce montażu kłapy wentylacyjnej	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianie; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe; jedna para (do D1) łamana, z dwóch części składanych na siebie	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianie; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianie; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianę; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe; jedna para w formie dwóch skrzydeł połączonych na zawiasie (do O2 obok zewnętrznych urządzeń technicznych)	okiennice zewnętrzne drewniane olejowoskowane, rozkładane na ścianie; zawiasy 180°; otwierane manualnie; okucia stalowe czarne matowe	imitacja okiennicy zewnątrznej drewnianej; montowana na stałe na ścianie pomiędzy oknami; okucia stalowe czarne matowe
6szt	6szt	3szt	1szt	1szt	1szt	2 pary	9 par	6 par	6 par	1 para	1szt

MORMOR Studio
ul.Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz
z remizą OSP w Woli Węgierskiej
na działkach nr. ew. 621 i 622,
gmina Roźwienica

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Kordian Morawski
spec. architektoniczno – konstrukcyjna
upr. nr 60/77

inż. arch. Anna Ciombar
mgr inż. arch. Julia Morawska

SPRAWDZENIE:
mgr inż. arch. Natalia Nowak
spec. architektoniczna
nr upr. 71/DSOKK/2016

DATA OPRACOWANIA:

2020-12-20

RYSUNEK

ZESTAWIENIE
STOLARKI

skala 1:100

PW_A16