

projektowane oprawy LED 32W 3500lm Dyfuzor przezroczysty zukładem optycznym w postaci rastra parabol.zasilacz elektron.

istniejące oprawy do demontażu

istniejące oprawy

istniejące oprawy

gniazdo wtyczkowe podtynkowe podwójne 2x2P+Z 16A 230V

gniazdo wtyczkowe podtynkowe podwójne 2x2P+Z 16A 230V koloru czerwonego z kluczem

łącznik pt świecznikowy 10A

szafa RACK proj. nad stropek gk

gniazdo 2 RJ 45 kat.6 proj.

punkt WiFi proj. router natynkowy okrągły + zasilacz

ręczny ostrzegacz pożaru ROP

czujka optyczna dymu istniejąca

czujka optyczna dymu projektowana

wskaźnik zadziałania czujki

SG sygnalizator akustyczny

AW oświetlenie awaryjne

AW oświetlenie awaryjne projektowane oprawa LED do stropów gk 1x1W bateria 1 godz. atest CNBOP

AW oświetlenie awaryjne demontaż

PR oświetlenie awaryjne kierunkowe projektowane oprawa LED z piktogramem 1x1W bateria 1 godz. atest CNBOP

oprawy awaryjne podłączyć do istniejącego obwodu

optyczne czujki dymu wpiąć w istniejącą linię dozorową- przewód YnTKSY 2x2x0,8

ADRES OBIEKTU	A.S.P. 91-726 ŁÓDŹ UL.W.STRZEMIŃSKIEGO 121				
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM PROMOCJI MODY				
TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN INSTALACJA KORYTARZ.1				
PROJEKTANT:	tech.Andrzej Goszczyński		UPRAWNIENIA NR: 372/94/WŁ	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
WSPÓŁPRACA:					
DATA: 03.2022	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	FAZA: P.T	SKALA: 1:100		NR RYS: 3