





lp	nazwa	ilość	wymiar	opis, wymagania minimalne	przykładowe zdjęcie
1	lodówka	1	600x600x2000	wolnostojąca, kolor srebrny, klasa energoszczędności min AA+, poziom hałasu max. 40db, zamrażarka w części dolnej, typ No Frost	
2	blat roboczy	3mb	3000x600	blat posformingowy, grubość 38mm, powierzchnia antybakteryjna, krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2mm, kolor do ustalenia, blat wykończony listwami przyblatowymi typu mini	
3	zlewomywak z ociekaczem	1	780x500	wykonany z frgranitu, jednkomoroay z ociekaczem	
4	szafka kuchenna	5	600x540x820	szafka kuchenna z płyty laminowanej, uchwyty wpuszczane krawędziowe, fronty lakierowane połysk, krawędzie zabezpieczone obrzeżem 2mm ABS, szuflady system cichego domyku.	
5	zmywarka do naczyń	1	600x600x820	klasa energoszczędności min A++, pojemność 13kpl, zmywarka do zabudowy, program połowy załadunku, poziom hałasu max 46db,	
6	stół seminaryjny	4	1600x700x750	blat z płyty melaminowanej gr 25mm, stelaż ramowy z nogami okrągłymi, obrzeże 2mm okleinowane w technologii laserowej, noga fi 50, rama profil 40x20, nogi chromowane	
7	stół konferencyjny	54	1200x600x750	blat z płyty melaminowanej gr 25mm, stelaż ramowy z nogami okrągłymi, obrzeże 2mm okleinowane w technologii laserowej, noga fi 50, rama profil 40x20, nogi chromowane	
8	fotel prelekcyjny na kółkach	4		<p>Cechy i funkcje</p> <p>Mechanizm: REVO G STANDARD: synchroniczny (M1T) + reg. gł. siedziska</p> <p>Podparcie lędźwi: regulowane w dwóch płaszczyznach</p> <p>Oparcie: tapicerowane, niskie, osłona: tw. sztuczne</p> <p>Siedzisko: tapicerowane, osłona: tw. sztuczne</p> <p>Podłokietniki: R17J-BL: reg. 3D, mat.: stal mal. pro. BL +tw. sztuczne (PA+GF), nakładka: tw. sztuczne (PU), czarne</p> <p>Podnośnik: pneumatyczny, standardowy</p> <p>Podstawa: ST35-ALU: Ø 683 mm, pięcioramienna, mat.: aluminium malowane proszkowo ALU</p> <p>Kółka: K1F: Ø 65 mm, do twardych powierzchni, samohamowne</p> <p>Pianka siedziska: wylewana</p> <p>Pianka oparcia: wylewana</p> <p>Wymiary</p> <p>Wysokość oparcia: 505 mm</p> <p>Szerokość oparcia: 430 mm</p> <p>Głębokość całkowita: 540 mm</p> <p>Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm</p> <p>Długość oparcia: 455 mm</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Skład: warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podkład: 100% poliester Hi-Loft Gramatura: 685g/m2 Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale Trudnozapalność: DIN 4102 B1, EN 1021-1, EN 1021-2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1, NF P 92-503 M2 Inne: PERMABLOK® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza, EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek. Część 3: Migracja określonych pierwiastków, SILVERGUARD® - ochrona antybakteryjna, zapobiega przykrym zapachom i uciążliwym plamom (jony srebra) </p>	

					 <ul style="list-style-type: none"> ■ Skład: warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliestr Hi-Loft ■ Gramatura: 685g/m2 ■ Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale ■ Trudnozapalność: DIN 4102 B1, EN 1021-1, EN 1021-2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1, NF P 92-503 M2 ■ Inne: PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek, Część 3: Migracja określonych pierwiastków, SILVERGUARD® - ochrona antybakteryjna, zapobiega przykrym zapachom i uciążliwym plamom (jony srebra)
	krzesło konferencyjne 9 miękkie	108			