

Załącznik nr 3.6 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część szósta zamówienia

Lp.	Doposażenie	Opis przedmiotu zamówienia/minimalne wymagania techniczne	Ilość
1.	Zestaw wkrętek elektromonterskich izolowanych płaskich i krzyżowych do 1kV	<ul style="list-style-type: none"> • płaskie: 2,5x75 • 4x100 • 6,5x150 • PH1 x80 • PH2 x 100 • Atest do 1kV 	10 szt.
2.	Komplet kluczy płasko-oczkowych	<ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. • 6-19 mm² • Stal chromowo-wanadowa 	3 szt.
3.	Praska do końcówek tulejkowych	<ul style="list-style-type: none"> • minimum 0,25 do 6 mm², • wyposażone w cztery szczęki, • 25 lat gwarancji, • certyfikat TUV, • antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt 	10 szt.
4.	Praska do końcówek oczkowych	<ul style="list-style-type: none"> • Długość 140 mm • Gwarancja 25 lat • Stal węglowa 	10 szt.
5.	Wiertarko – wkrętarka udarowa	<ul style="list-style-type: none"> • 18V, • udarowa, • 2 akumulatory min. 1,5Ah, • ładowarka, • Max. moment obrotowy 40 Nm +/- 10% • Opakowanie - walizka z zestawem wiertel i bitów 	3 szt.
6.	Stacja lutownicza	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W, • min. 480 stopni Celsjusza, • płynna regulacja temperatury 	3 szt.

7.	Wkrętak dynamometryczny,	<ul style="list-style-type: none"> • 0,4-2Nm, • dokładność 6% 	3 szt.
8.	Szczypce do cięcia przewodów pneumatycznych	<ul style="list-style-type: none"> • do fi 0-17 mm 	4 szt.
9.	Praska do końcówek tulejkowych	<ul style="list-style-type: none"> • Gwarancja 25 lat • Zakres 0,25-6 mm² • Długość 170 mm 	10 szt.
10.	Praska do końcówek oczkowych	<ul style="list-style-type: none"> • 16 – 300 mm² 	6 szt.
11.	Komplet kluczy płasko – oczkowych (6 – 22)	<ul style="list-style-type: none"> • Klucze płaskie w zestawie rozmiary: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm, • tekstylne etui • 25 lat gwarancji • Stal chromowo-wnadowa 	6 szt.
12.	Przyrząd do ściągania izolacji	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał: stal SK5 • Długość 180 mm • Zakres pracy dla ściąganych izolacji od 0,5 do 6 mm² 	6 szt.
13.	Przyrząd do zdejmowania powłoki z przewodów	<ul style="list-style-type: none"> • odpowiedni do cięcia wzdłużnego i po obwodzie; • regulacja głębokości cięcia do 5 mm; • wymienny nóż z dwustronnym ostrzem 	6 szt.
14.	Wiertarko – wkrętarka udarowa	<ul style="list-style-type: none"> • 18V, • udarowa, • 2 akumulatory min. 1,5Ah, • ładowarka, • Max. moment obrotowy 40 Nm +/- 10% • Opakowanie - walizka z zestawem wiertel i bitów 	3 szt.
15.	Korytko uciosowe do cięcia pod kątem	<ul style="list-style-type: none"> • z piłą min 310 mm, • wysokość skrzynki uciosowej min. 70 mm 	6 szt.