

Rure osłonową montować odcinkami 3metrowymi
5 odcinków po 4m i jeden 3m.
Spawanie odcinków-spaw podłużny przesunięty
o 15cm w stos. do poprzedniego.
Na spawy poprzeczne zastosować blachę 3x60mm.



Nazwa inwestycji:	Zabezpieczenie skrzyżowania naftociągu DN300 Płock - Bydgoszcz z drogą gminną łączącą Wilkostowo z Przybranówkiem			
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrów Kuj., miejscowość Wilkostowo			
Inwestor:	Gmina Aleksandrów Kuj.			
Stadium dokumentacji:	Materiały Uzgodnieniowe			
Nazwa arkusza:	Zabezpieczenie rurociągu - Rura osłonowa			
Biuro projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o. ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com			
Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej			Podpis:
Projektant sprawdzający:				
Branża: DROGOWA		Skala: 1:20	Data: 27.01.2023 r.	Nr arkusza: 5