

INFORMACJA BIOZ

W trakcie wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej dla lokali biurowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy.

- prace spawalnicze
 - proste prace montażowe
- Biorąc powyższe pod uwagę należy:

1.0. Prowadząc prace spawalnicze – gazowe zwrócić uwagę na:

- Spawacze powinni posiadać uprawnienia tzw. Spawalnicze
- Spawanie i cięcie metali może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione
- Zabrania się wykonywania prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 metrów od materiałów łatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu z ogniem.
- Butle z gazami używane do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obręczy metalowych lub łańcuchów.
- Odległość butli od płomienia palnika nie powinna być mniejsza niż 1 metr.
- Zawory redukcyjne , oraz ich manometry powinny być stale utrzymywane w stanie sprawnym technicznie
- Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się barwą
- Węże gumowe do tlenu powinny być tego rodzaju , aby mogły wytrzymać bez uszkodzeń ciśnienie:
 - 6 atm. przy spawaniu
 - 25 atm. przy cięciu
- Węże doprowadzające gazy do palnika nie mogą być uszkodzone i posiadać odpowiednią długość.
- Na węzłach bezpośrednio za palnikiem powinny być instalowane zabezpieczenia przeciwko powrotowi ciśnienia gazu.
- Przy jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących jakości węży należy je wymienić na nowe.

2.0. Prowadząc prace montażowe zwrócić uwagę na:

- Montaż rusztowań należy wykonać w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy (PN-M47900/1 , 2 , 34) i dokumentację techniczno-ruchową danego typu rusztowania.
- W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na rusztowaniu pracowników należy zaopatrzyć w sprzęt chroniący przed upadkiem.
- Teren montażu – pomieszczenie powinno być oświetlone , biorąc pod uwagę warunki prowadzonego montażu. Natężenie oświetlenia powinno wynosić nie mniej niż 100 luksów oraz powinno być rozmieszczone w sposób uniemożliwiający powstanie cieni.
- Wszelkie dostrzeżone wady montowanych elementów konstrukcyjnych , urządzeń i materiałów należy natychmiast zgłosić kierownictwu budowy.

3.0. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , oraz przeciwpożarowych stosowanych do rodzaju wykonywanych prac. Wszyscy pracownicy powinni mieć aktualne badania lekarskie , oraz być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi urządzeń , maszyn i narzędzi , które będą wykorzystywali podczas prac budowlanych. Wszystkie roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji , sieci i urządzeń w danej specjalności bez ograniczeń.

4.0. Wskazanie środków zapobiegawczych

W trakcie wykonywania robót budowlanych pracownicy powinni posiadać w pobliżu podręczną gaśnicę proszkową typu GP-2xz/ABC (pożar grupy C) o masie środka 2 kg., koc gaśniczy i apteczkę.

Urządzenia te powinny być w miejscu dostępnym i dobrze oznakowanym.

Pracownicy powinni posiadać podstawowy sprzęt ochronny w postaci kasków ochronnych, rękawic, ubioru ochronnego, szelek bezpieczeństwa itd.

Do budowy używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj. oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2006 roku o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr.92, pozycja 881 z 2004 roku.

5.0. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów

Zatwierdzone projekty budowlane wszystkich branż, oraz projekty wykonawcze powinny stale znajdować się w biurze kierownika budowy. Ponadto projekty budowlane i wykonawcze poszczególnych branż powinny być w posiadaniu kierowników robót budowlanych tych branż. Kierownik robót powinien posiadać instrukcje obsługi, dokumentację techniczno-ruchową i inne dokumenty dotyczące wszelkich urządzeń, maszyn i narzędzi wykorzystywanych podczas robót budowlanych. Dokumentacja ta powinna być udostępniana pracownikom na każde ich żądanie.