

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowych nożyc gilotynowych”

LP	Rodzaj parametru	Nożyce gilotynowe
1	Maksymalna szerokość cięcia	Minimum: 2500[mm].
2	Zakres grubości materiału ciętego	Stal czarna: minimum: 0-4,0 [mm], Stal nierdzewna: minimum:0-2,5 [mm].
3	Wymiary gabarytowe urządzenia	Maksymalne wymiary urządzenia: - długość: 3500[mm], - szerokość: 2500 [mm], - wysokość: 1600[mm].
4	Sterowanie urządzeniem	- wyposażone w włącznik nożny, - możliwa regulacja szczeliny między nożami,
5	Zakres regulacji tylnego zderzaka	Minimum: 20-650[mm]
6	Moc silnika elektrycznego	Minimum: 7,5[kW].
7	Bezpieczeństwo	- wyposażone przednią i tylną osłonę bezpieczeństwa, - wyposażone w sporty przednie.
8	Wyposażenie dodatkowe	- prowadnice kulowe zderzaka lub rozwiązanie równoważne, - hydrauliczne dociski blachy na całej długości cięcia, - ostrza dzielone z możliwością wymiany jedynie uszkodzonego segmentu, - przedni zderzak wyposażony w miarę, - podświetlana linia cięcia, - kulowe prowadnice blachy na stole lub rozwiązanie równoważne.
9	Wymagane dokumenty	- instrukcja w języku polskim, - deklaracja zgodności CE, - dokumentacja techniczno-ruchowa, - katalog części zamiennych, - wszystkie wymienione powyżej dokumenty wymagane są do przedłożenia w terminach wskazanych w umowie
10	Ciężar	Maksymalnie: 3400 [kg]
11	Transport i montaż	- przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko dostawcy, - przedmiot zamówienia zostanie zamontowany i uruchomiony w docelowym miejscu użytkowania na terenie siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko dostawcy. Montaż urządzenia ma zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Zamawiający w swoim zakresie przygotowuje specjalne podłoże wg dostarczonej przez dostawcę dokumentacji o ile producent urządzenia przewiduje taką konieczność. Prześwietl wejścia do pomieszczenia docelowego posiada wymiary: - szerokość: 150 cm, - wysokość: 200 cm.