


AFC_4-800-550T(5-5_33_1W)



INFORMACJE O WIRNIKU:

Średnica wirnika: 790 mm
Ilość łopat: 5
Kąt natarcia: 33 °
Materiał łopaty: PPG
Typ łopaty: 1W
Kierunek obrotów: L

APLIKACJA:

Prędkość: 1450 RPM
Szczelina: 0,5 %
Temperatura: 20 °C
Wysokość: 0 m
Gęstość: 1,204 kg/m³

UWAGI:


-
-
-
-
-

790/5-5/33°/PPG/1WL

Aktualny punkt pracy

Przepływ	20000 m3/h	Ciśn. całk.	530 Pa	Propagacja	Spherical
Ciśn. stat.	453 Pa	Moc	5,52 kW		
Ciśnienie dynamiczne	77,6 Pa	Sprawność	53 %	Moc akustyczna	98,66 Lw dB

Dane akustyczne nie są wynikiem szczegółowych pomiarów, mają charakter poglądowy.



INFORMACJE O WIRNIKU:

Średnica wirnika:	790 mm
Ilość łopat:	5
Kąt natarcia:	33 °
Materiał łopaty:	PPG
Typ łopaty:	1W
Kierunek obrotów:	L

APLIKACJA:

Prędkość:	1450 RPM
Szczelina:	0,5 %
Temperatura	20 °C
Wysokość:	0 m
Gęstość:	1,204 kg/m3

UWAGI:

-
-
-
-