PRZEWIDYWANE MIEJSCE NA ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY (W INNYM ETAPIE)

TABL. ELEKTR.

1/8 Hwł=294cm
1/7 Hwł=294cm
1/6 Hwł=294cm
1/4 Hwł=294cm
1/3 Hwł=294cm
1/5 Hwł=294cm
1/6a Hwł=294cm
1/6b
1/9 Hwł=294cm
1/1 Hwł=294cm
1/2 Hwł=294cm
1/11 Hwł=294cm Hsp=270cm
1/10 Hsp=270cm
1/12 Hwł=294cm

N 125.2 N 125.2 N 105 N 105 N 125.1 N 105 N 125.2 N 125.2

D1.9 D1.8 D1.7 D1.13 D1.10 D1.11 D1.12 D1.6 D1.5 D1.14 D1.3 D1.2 D1.4

EIS 30 EIS 30 EIS 30

REI60 REI60 REI60 REI60

zamurowanie naświetla cegłą pełną REI 60 [3]

ścianka instalacyjna na pełną wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego)

nowa balustrada KL1

poszerzenie biegu schodów do 140 cm powstałe przez wyburzenie fragmentu ściany (patrz rys3.0)

PPOŻ wyłącznik prądu

Rs

LEGENDA - domurowania

[1] Ściana gr. 10cm
ścianka z profili CW 50mm/UW 50mm wypełniona wełną mineralną + 2x płyta GK 12,5mm z dwóch stron
Wysokość do stropu właściwego
W toalecie należy stosować płytę zieloną GKI

[1a] Ściana gr. 10cm - wypełnienie ściany po otworze drzwiowym
ścianka z profili CW 50mm/UW 50mm wypełniona wełną mineralną + 2x płyta GK 12,5mm z dwóch stron
Wysokość do stropu właściwego
W toalecie należy stosować płytę zieloną GKI

UWAGA: Ścianki instalacyjne do wysokości 120cm od posadzki
Pod prysznicem ścianka instalacyjna na pełną wysokość pomieszczenia (do sufitu podwieszonego)

[3] Ściana gr. 25 lub 12 cm
Ściana murowana z cegły pełnej klasy 150, na zaprawie cementowej o wytrzymałości Rc=8MPa

nowe drzwi
(S) samozamykacz

Ścianka działowa do kabiny toaletowej wykonać w systemie ELTETE (lub równoważnym) w pom. 1/10
1,05 mb - z drzwiami szer. 80cm
kolor- biały, strukrura- skórka pomarańczy

Okno PCV pomiędzy pomieszczeniami szer.100 x wys.60cm; wys. dolnej krawędzi 120cm

N 105 N 125.1 N 125.2 nadproże wg projektu konstrukcyjnego

Nowa balustrada lub pochwyt w buździe ściany
-Słupki kostrukcyjne - rura kwadratowa 30x30mm
-Słupki wypełniające balustradę - rura kwadratowa 10x10mm
-Płaskowniki - 20x3mm
- elementy te ze stali malowanej proszkowo - kolor do uzgodnienia z Inwestorem
-Pochwyt - stal nierdzewna - rura ø50mm

grzejnik wg projektu C.O.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER (projekt):

KL1	Klatka schodowa	7,33 m²
1/1	Hol	14,30 m²
1/2	Sala pob. dziennego/pkt. pielęgn.	44,92 m²
1/3	Sala chorych	22,29 m²
1/4	Pokój zabiegowy/przygot. pielęgn.	19,43 m²
1/5	Punkt pielęgniarski	3,03 m²
1/6	Gabinet lekarski	12,15 m²
1/6a	WC	1,90 m²
1/6b	Przedsionek	1,91 m²
1/7	Sala chorych	22,55 m²
1/8	Sala chorych	22,41 m²
1/9	Korytarz	20,04 m²
1/10	Toaleta	3,65 m²
1/11	Toaleta dla os. niepełnospr.	5,52 m²
1/12	Kuchnia rozdzielnia	13,16 m²
	RAZEM	214,59 m²

PARTER

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PAWILONU NR XVII NA POMIESZCZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Temat rysunku: PARTER
RZUT BUDOWLANY - DOMUROWANIA

ARUP ARCHITEKCI

Adres inwestycji: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
Inwestor: SP ZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Specjalność: Architektura	Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY	Biuro: ARUP Architekci Zbigniew Drapa 40-305 Katowice, ul. Stycznlowa 25B 503-029-129	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Drapa nr upr. 122/02 SŁOKK		Data: kwiecień 2020r.
Sprawdził:	mgr inż. arch. Maria Zubek nr upr. 694/01 SŁOKK		Rewizja:
Opracowała:	mgr inż. arch. Marta Butanowicz	Rys.nr 4.1	Skala: 1:50

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJĄCE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ŻADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM