





PRZEKRÓJ F-F

skala 1:50



P4 U=0,25 [W/m2K]	Płyta żelbetowa W8 zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej	25 cm
	Styropian XPS 300 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,042 W/K(m2xK))	10 cm
	Chudy beton	10 cm
SZ10 U=0,54 [W/m2K]	warstwa osłonowa - folia kubełkowa	-
	styropian XPS 300 klejony do podłoża (o wsp. przenikania ciepła max 0,033 W/K(m2xK))	5 cm
	Konstrukcja ściany - beton zbrojony wodoniepuszczalny W8	25 cm
	Tynk cementowo-wapienny	2 cm
SD4 U=0,44 [W/m2K]	nawierzchnia żywiczno-mineralna	2,5 cm
	włóknina geotekstylna	-
	modułowy panel polipropylenowy	8,5 cm
	włóknina geotekstylna	-
	grunt zastany	17,5-19 cm
	Styropian XPS 500 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,040 W/K(m2xK))	8 cm
	Izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna	-
	warstwa spadkowa - 1% spadku	0-3,5 cm
	Płyta stropowa żelbetowa zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej	20 cm
SD5 U=0,40 [W/m2K]	trawnik	-
	substrat lub humus	23-25 cm
	Geowłóknina filtracyjna	-
	mata drenażowa	4 cm
	geowłóknina ochronno-dyfuzyjna	-
	Styropian XPS 500 (o współczynniku przenikania ciepła max 0,040 W/K(m2xK))	8 cm
	Izolacja przeciwwodna - 2x papa termozgrzewalna	-
	warstwa spadkowa - 1% spadku	0-3,5 cm
	Płyta stropowa żelbetowa zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej	20 cm
T1	nawierzchnia żywiczno-mineralna	2,5 cm
	włóknina geotekstylna	-
	modułowy panel polipropylenowy	8,5 cm
	włóknina geotekstylna	-
	grunt zastany	
T2	nawierzchnia żywiczno-mineralna	2,5 cm
	kruszywo łamane (kl.lnlec 4-22mm)	10 cm
	piasek kopany (warstwa odsączająca)	15 cm
	grunt zastany	
T3	warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
	podsypka piaskowa	3 cm
	kruszywo łamane naturalne o frakcji 0-31,5 mm	15 cm
	podłoże zagęszczone spełniające warunki E2=60MPa, E2/E1<2,2	
N1	Folia basenowa zbrojona antypoślizgowa	1,5-2 mm
	Płyta denna żelbetowa zatarta na gładko - beton W8	30 cm
	Chudy beton	10 cm
N2	Folia basenowa zbrojona antypoślizgowa	1,5-2 mm
	Płyta denna żelbetowa zatarta na gładko - beton W8	30 cm
	Grunt rodzimy	-

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.

ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł:

"BUDOWA BASENU PŁYWACKO-REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ"

Adres obiektu:
ul. Słowackiego
68-300 Lubsko

Zleceniodawca:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

Stadium:	Fazac
PROJEKT WYKONAWCZY	PW

Branża: **ARCHITEKTONICZNA**

Rysunek: **PROJEKT**
PRZEKRÓJ B-B, C-C, E-E, F-F

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.A	1:50, 1:100	A-04
Wersja: W.1	Data: 08/2022	

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Bartosz Michalski	ost. ksol. do poz. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współpraca:		
inż. Anna Brzyszkowska	--	
--	--	
--	--	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.