
zasięg istniejącego hydrantu 150m
zasięg istniejącego hydrantu 75m
Słowackiego
14/6
14/5
14/11
14/19
14/18
14/23
27/20
230
30
Ws
LsVI
Bz
Warstwę spadkową tarasu należy usytuować w warstwie termoizolacyjnej tarasu
Krawężnik wtopiony
Kostka brukowa 8cm
Skarpa porośnięta zielenią zadarniającą, np. iga (D3)
Ogrodzenie basenu
Mur oporowy
Oslona drewniana/ żaluzje pionowe lamele OG2
Zadaszenie z konstrukcji drewnianej pod instalację fotowoltaiczną
Posadowienie pomp ciepła na fundamentach określonych przez producenta urządzeń
Oslona drewniana/ żaluzje pionowe OG2
plaża piaszczysta
plaża trawiasta
Leżaki powietrzne
Zjeżdżalnia rurowa
wanna
brodzik
Kostka brukowa 6cm
Przesadzenie krzewów na szer. ok. 3,0m
Likwidacja istniejących schodków
Schody terenowe D 7x15x30
Schody terenowe A 7x15x30
Furtka techniczna
Furtka kontenerowa
złącze kablowe
bud. handlowo-usługowy
furtka techniczna bud.
bud. sanitariatów
Ogrodzenie basenu
Taras
Pzw
Pz
Pzw
Pz
Pzw
Pz