

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA</b>			
		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
		<b>SKRZYDLATA 7 / 10</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Krotność = 3 (tynki zadymione) 22,08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,080</b>
2	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome 22,08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,080</b>
3	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 22,08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,080</b>
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22,08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,080</b>
5	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- malowanie farbą na zacieki 48,454*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,691	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,691</b>
6	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 5,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
7	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Krotność = 3 (tynki zadymione) (5,75+3,84)*2,8*2-5,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,454	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,454</b>
8	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe 48,45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,450</b>
9	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 48,454	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,454	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,454</b>
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48,45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,450</b>
11	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt.		
			szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0320-02 analiza indywi- dualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł w nakładach uwzględnić ościeżnice - 2 szt 0,7*2,05+0,8*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,075	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,075</b>
13	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2,05+2,05*0,8	m		
			m	3,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,690</b>
14	KNR 2-02 d.1 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe fabrycznie wykończone /z kompletem okuć - zamek wielozastawkowy, klamki z szyldami , oznaczenie numery lokalu/ 2,05*0,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,640</b>
15	KNR 4-01 d.1 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- 22,08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,080</b>
16	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome 22,08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,080</b>
17	NNRNKB 202 d.1 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm wyko- nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 22,08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,080</b>
18	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gru- bość minimum 2mm 22,08	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,080</b>
19	KNR 2-02 d.1 1113-08 + KNR-W 4-01 1217-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych (5,74+3,84)*2-0,95	m		
			m	18,210	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1+1	szt. szt.	 2,000	<b>RAZEM</b> <b>18,210</b>
21	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł + drzwiczki 2 2	szt. szt.	 2,000	<b>RAZEM</b> <b>2,000</b>
22	KNR 4-01 d.1 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	 1,000	<b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
23	KNR 4-01 d.1 0322-01	Obsadzenie woponików lub haków zawieszonych w ścianach z cegieł w nakładach uwzględnić wrzeciądzo i kłódkę 3	szt. szt.	 3,000	<b>RAZEM</b> <b>3,000</b>
24	KNR 2-02 d.1 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe 1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,500	<b>RAZEM</b> <b>1,500</b>
25	KNR 2-02 d.1 1017-01 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - do WC 0,7*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,435	<b>RAZEM</b> <b>1,435</b>
26	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,500	<b>RAZEM</b> <b>0,500</b>
27	KNR 4-01 d.1 1206-02 uw.p. tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu) WC 1,5*(1,1+1,1+0,90+0,2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,950	<b>RAZEM</b> <b>4,950</b>
28	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	<b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
29	KNR 4-01 d.1 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1,000	<b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
30	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - komórka 0,24*1,8*0,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,104	<b>RAZEM</b> <b>0,104</b>
31	KNR 4-01 d.1 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 2	szt. szt.	 2,000	<b>RAZEM</b> <b>2,000</b>
32	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie okien zespolonych Krotność = 2 1,16*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,972	<b>RAZEM</b> <b>1,972</b>
33	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1,16*1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,624	<b>RAZEM</b> <b>1,624</b>
34	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami- okiennych 2	szt. szt.	 2,000	<b>RAZEM</b> <b>2,000</b>
35	KNR 4-01 d.1 1215-09	czyszczenie podokiennika 1	szt. szt.	 1,000	<b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
36	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 2,8*3+5,7+1,35	m m	 15,450	<b>RAZEM</b> <b>15,450</b>
37	KNR 4-01 d.1 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	 1,000	<b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
38	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4. 5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice 2,05*(0,8+0,7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,075	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,075</b>
<del>36</del>	<del>TKNDK-MIII</del>	<del>Czyszczenie i szlifowanie kanału pieca</del>	<del>szt.</del>		
d.1	73		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<del>40</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych – drzwi piecowa na wspólną ramie</del>	<del>szt.</del>		
d.1	1010-06		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<del>41</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych – ruszt paleniskowy</del>	<del>szt.</del>		
d.1	1010-01		szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
<del>42</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Przemurowanie palenisk pieców облицованных кафлями</del>	<del>szt.</del>		
d.1	1007-03		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<del>43</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Przemurowanie oklepień pieców облицованных кафлями</del>	<del>szt.</del>		
d.1	1007-01		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<del>44</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Naprawa облицовки pieców i trzonów przez wymianę kafli prostokątnych (kwadratowych) wieńcowych narożnych krótkich</del>	<del>szt.</del>		
d.1	1008-05		szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<del>45</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Naprawa облицовки pieców i trzonów przez wymianę kafli prostokątnych (kwadratowych) wieńcowych środkowych krótkich</del>	<del>szt.</del>		
d.1	1008-03		szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<del>46</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Naprawa облицовки pieców i trzonów przez wymianę kafli prostokątnych (kwadratowych) narożnych</del>	<del>szt.</del>		
d.1	1008-02		szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
<del>47</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Naprawa облицовки pieców i trzonów przez wymianę kafli prostokątnych (kwadratowych) środkowych</del>	<del>szt.</del>		
d.1	1008-01		szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
<del>48</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Czyszczenie i skrośowanie облицовки</del>	<del>szt.</del>		
d.1	1007-07		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<del>49</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Opoinowanie i okrośowanie облицовки</del>	<del>m<sup>2</sup></del>		
d.1	1007-06		m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>

**Uwaga;**

W związku ze zmianą sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie elektryczne w cenie oferty należy uwzględnić stawkę ryczałtową za rozbiorę pieca kaflowego ok. 1,0 m<sup>3</sup>, wywiezienie i utylizację gruzu, uzupełnienie posadzki betonowej i ułożenie wykładziny pcv, zamurowanie otworu kominowego