

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA</b>			
		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
		<b>SKRZYDLATA 7 / 11</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - dwukrotne po zadymieniu Krotność = 2 5,8*4,12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,896	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,896</b>
2	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,900</b>
3	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,900</b>
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 23,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,900</b>
5	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 3,75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>
6	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 4,11*1,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,932	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,932</b>
7	KNR 4-01 d.1 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4,11*2,73-1,75*1,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,770</b>
8	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - dwukrotne po zadymieniu Krotność = 2 2,73*2*(4,11+5,8)-3,79-0,8*2,05-8,77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,909	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,909</b>
9	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,73*2*(4,11+5,8)-3,79-0,8*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,679	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,679</b>
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 48,697	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,697	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,697</b>
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48,697	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	48,697	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,697</b>
12	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych, drzwiczek w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14	KNR 4-01 d.1 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł- w nakładach uwzględnić wrzeciądzo i kłódkę 3	szt.		
			szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,28	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,280</b>
16	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt.		
			szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<del>17</del>	<del>KNR 2-02 d.1 1015-09</del>	<del>Drzwi pionikowe drewniane do komórki</del>	<del>m<sup>2</sup></del>		
		1,6	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
<del>18</del>	<del>KNR 4-01 d.1 0354-04</del>	<del>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2</del>	<del>szt.</del>		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<del>19</del>	<del>KNR 4-01 d.1 0354-09</del>	<del>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drewnianych o powierzchni do 2 m2</del>	<del>szt.</del>		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<del>20</del>	<del>KNR 4-01</del>	<del>Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni ok. 2,0 m<sup>2</sup> w łazienkach z regałami</del>	<del>m<sup>2</sup></del>	<del></del>	<del></del>
d.1	0320-02 analiza indywidualna	kładach uwzględnić ościeżnice 0,8*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,280</b>
21	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych w nakładach uwzględnić montaż skrzydła drzwiowego poroziółkowego z okuciami . Inwestor nie zapewnia materiału. należy kalkulować koszt o obniżonej wartości WC.	szt.		
d.1	0903-01 analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3-5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu) WC	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02 uw.p. tab.	1,5*(1,1+1,1+0,90+0,2)	m <sup>2</sup>	4,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,950</b>
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian WC	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	0,5*(1,1+1,1+0,90+0,2)	m <sup>2</sup>	1,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,650</b>
24	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05 analiza indywidualna	23,9	m <sup>2</sup>	23,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,900</b>
25	KNR AT-24	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	23,9	m <sup>2</sup>	23,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,900</b>
26	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1130-02	23,9	m <sup>2</sup>	23,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,900</b>
27	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubość minimum 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	23,9	m <sup>2</sup>	23,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,900</b>
28	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennne	m		
d.1	0411-07	(4,11+5,8)*2-0,9	m	18,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,920</b>
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
d.1	1217-03	18,92	m	18,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,920</b>
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10 z sz.4. 5.4. 9914-07	0,7*2,05	m <sup>2</sup>	1,435	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,435</b>
31	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone / z kompletem okuc /	m <sup>2</sup>		
d.1	1019-08	0,8*2,05	m <sup>2</sup>	1,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,640</b>
32	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0929-10	OKNO Z NAWIEWNIKIEM o PRZEPŁYWIE MIN 35 M3/GODZ 1,75*1,4	m <sup>2</sup>	2,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,450</b>
33	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	1,8	m	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
34	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-02	PODOKIENNIK PCV 1,8	szt.	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
35	KNR 4-01	Rozbiórka pozostałości po zburzonym piecu licowanym kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02	0,68*0,8*0,58	m <sup>3</sup>	0,316	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,316</b>
36	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów poroziółkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km Z KOSZTAMI UTYLIZACJI	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10	1,50	m <sup>3</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
<del>37</del>	<del>KNR 2-02</del>	<del>Piec stalopalno, ceramiczny znormalizowane o kubaturze do 1 m<sup>3</sup> typu B-2 z kaflami kwadratowymi . kafele z odzysku po rozbiórce innych pieców.</del>	<del>szt.</del>	<del></del>	<del></del>
d.1	1301-07	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

**Uwaga;**

W związku ze zmianą sposobu ogrzewania z pieca kaflowego na ogrzewanie elektryczne w cenie oferty należy uwzględnić stawkę ryczałtową za rozbiórkę pieca kaflowego ok. 1,0 m<sup>3</sup>, wywiezienie i utylizację gruzu, uzupełnienie posadzki betonowej i ułożenie wykładziny pcv, zamurowanie otworu kominowego