




Węglorudowiec 2540 tdn. z wzmocnieniem przeciwlodowym
zbudowany wg przepisu Lloyds Register, klasa L.R.  100 A

Углерудовый гребейник 2540 т. с креплением для ход
в льду построен по правилам английского Ллойда
на класс L.R.  100 A


Przekrój na wr. 88
Сечение по шп. 88

Widok od rufy
Bug b korym




Przekrój na wr. 25
Сечение по шп. 25

Widok od rufy
Bug b kopmy




Przekrój pa nr. 69
Сечение по шп. 69

Widok od rufy
Bug b kormy



Przekrój na wr. 120
Сечение по шп. 120

Widok od rufy
Bug b kopmy



Wymiary główne

Długość całkowita	87,000 m
Długość na wodnicy	84,300 "
Długość między pionami	82,600 "
Szerokość na wręgach	12,300 "
Wysokość do pokł. główn.	5,800 "
Wysokość do pokł. szaric.	7,100 "
Zanurzenie	5,350 "

Главные размеры

Наибольшая длина	87,000 м
Длина на батериях	84,300 "
Длина между п.т.	82,600 "
Ширина	12,300 "
Высота до главн. палуб.	5,800 "
Высота до кварт. палуб.	7,100 "
Углубление	3,350 "

Wyznaczniki charakterystyki

$L:D = 82,60 \times 5,80 = 479$
 $L(B+D) = 82,60 (12,30 + 5,80) = 1492 = 14,25 \text{ dop. pkt. gtown.}$
 $L:D = 82,60 : 5,80 = 14,25 \text{ go zab. paludy}$

Wskaźniki wyposażenia = 1718 m²
Характеристика для снабжения = 1718 м²

Wyposażenie

Kotwice dziobowe patent.szt.3 waga ogóln.	545kg.
" " typ Admiral szt.1	470kg.
Łańcuch kotwiczny ø 44 dług. łączna	440m.
Linia stalowa dla kotwicy przodowej obw. 102 dt.	135m.
" " " holownika obw. 89 dt.	165m
" " cumownicza stalowa obw. 57 dt.	165m
2 spriny stalowe obw. 44 dt.	165m.

Снабжение

Становые якоря 3шт. общий вес	5445 кг.
Стоп - анкер 1шт.	470кг.
Цепь для станов. якор. ф. 44мм общий длина	440 м.
Стальной для стоп-анкера окруж. 102 мм дл.	125 м
Буксирный стальной трос окруж. 89 мм. дл.	165 м
Стальной трос (швартабы) окруж. 57мм дл.	165 м
2 стальных троса (перилла) окруж. 44мм дл.	165 м

Rysunek zgodny z rzeczywistością. Zgodny jest

Politehnika Gabańska
Katedra Teorii
Okretu

26.V.1952 Jędrzejewski 27/8.1952

S/S "Sotdek" C/C Co.

Zład poprzeczny
Модель шпангоута

405