



**UWAGI OGÓLNE:**  
1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEZNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.  
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA KĄTÓW I WYMIARÓW.  
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, WSZYSTKIE ROZBIEZNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM  
4. WSZELKIE ZMIANY, ZMIANY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA  
5. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY  
6. URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA

RODZAJ WYKOŃCZENIA		[m²]
PG 1	PLYTKI GRES 60x60cm *	75,8 m²
	RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 9,0mm KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI: min. R9 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PEI4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIE: min. 3 KOLOR: IMITACJA LASTRYKO - JASNOSZARE ELEMENTY NA BIAŁYM TŁE, POŁĄCZENIE WZORU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ DROBNEGO FUGA: BIAŁA 2,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI JAK NA POSADZCE UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO ŚCIAN ZASTOSOWANIE: WIATROLAP, KORYTARZE, HOLE, WC	
PG 2	PLYTKI GRES 60x60cm *	88,7 m²
	RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 9,0mm KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI: min. R9 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PEI4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIE: min. 3 KOLOR: IMITACJA LASTRYKO - POŁĄCZENIE WIELOKOLOROWYCH ORAZ JASNOSZARYCH ELEMENTÓW NA BIAŁYM TŁE, POŁĄCZENIE WZORU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ DROBNEGO FUGA: BIAŁA 2,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI JAK NA POSADZCE UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO ŚCIAN ZASTOSOWANIE: KORYTARZE, HOLE, SPOCZNIKI	
PG 3	PLYTKI GRES 60x30cm *	7,7 m²
	RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 10,0mm KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI: min. R10 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PEI4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIE: min. 3 KOLOR: IMITACJA LASTRYKO - JASNOSZARE ELEMENTY NA BIAŁYM TŁE, POŁĄCZENIE WZORU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ DROBNEGO FUGA: BIAŁA 3,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI - JAK NA POSADZCE UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO STOPNI PŁYTKI NA STOPNICACH Z RYFLOWANIEM (min. 5 RYFLI) ZASTOSOWANIE: SCHODY	
PG 4	PLYTKI GRES 60x30cm *	9,4 m²
	RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 10,0mm KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI: min. R10 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PEI4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIE: min. 3 KOLOR: IMITACJA LASTRYKO - POŁĄCZENIE WIELOKOLOROWYCH ORAZ JASNOSZARYCH ELEMENTÓW NA BIAŁYM TŁE, POŁĄCZENIE WZORU GRUBOZIARNISTEGO ORAZ DROBNEGO FUGA: BIAŁA 3,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI - JAK NA POSADZCE UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO STOPNI PŁYTKI NA STOPNICACH Z RYFLOWANIEM (min. 5 RYFLI) ZASTOSOWANIE: SCHODY	
PG 6	PLYTKI GRES 60x60cm *	202,5 m²
	RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 8,0mm KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI: min. R10 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PEI4 REKTYFIKOWANE: - KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIE: min. 3 KOLOR: JEDNOLITY, JASNOSZARY FUGA: SZARA 2,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI - JAK NA POSADZCE UKŁAD: RÓWNOLEGŁY DO ŚCIAN ZASTOSOWANIE: POM. GOSPODARCZE, ROZDZIELNIA KUCHENNA, MAGAZYN PRZY SALACH ZAJĘĆ, ARCHIWUM, WENTYLATORNIA	
* DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE WYMIARÓW PRODUKTU: +-2,0mm		
** DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE WYMIARÓW PRODUKTU: +-2,0cm		

RODZAJ WYKOŃCZENIA		[m²]
PW 1	PANELE WINYLowe 20x120cm **	207,7 m²
	RODZAJ MATERIAŁU: PANELE WINYLowe NA PODKŁADZIE HDF WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE GRUBOŚĆ: min. 5,0mm ŁĄCZENIE: 1 KLIK LUB 1 KLIK + ZACZEP KLASA UŻYTKOWOŚCI: min. 32 KLASA ŚCIERALNOŚCI: AC5 KOLOR: DĄB W ODCIENIU JASNYM FUGA: DOPUSZCZALNA COKÓŁ: LISTWA PVC 75mm, BIAŁA UKŁAD: MIANKOWY, PROSTOPADŁY DO DRZWI ZASTOSOWANIE: POMIESZCZENIA BIUROWE, SOCJALNE, SALA WIELOFUNKCYJNA	
PD 1	WYKŁADZINA DYWANOWA	353,0 m²
	RODZAJ MATERIAŁU: WYKŁADZINA POLIPROPYLENOWA WYKOŃCZENIE: GŁADKIE, MATOWE WYSOKOŚĆ RUNA: 3-5mm GRAMATURA RUNA: min. 900 g/m² KLASA UŻYTKOWOŚCI: min. 33 KOLOR: JASNOSZARY, CIEMNOSZARY, BEŻOWY, BRĄZOWY FUGA: - COKÓŁ: LISTWA PVC 75mm, BIAŁA UKŁAD: PROSTOPADŁY DO DRZWI DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO: TAK ZASTOSOWANIE: SALE ZABAW I WYPOCZYNKU	
PG 7	PLYTKI GRES 20x120cm *	50,2 m²
	RODZAJ MATERIAŁU: GRES NIESZKLIWIONY DREWNOPODOBNY WYKOŃCZENIE: STRUKTURALNE GRUBOŚĆ: min. 8,0mm KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI: min. R11 KLASA ŚCIERALNOŚCI: min. PEI4 REKTYFIKOWANE: TAK KLASA ODPORNOŚCI NA PLAMIE: min. 3 KOLOR: DĄB NATURALNY FUGA: SZARA 2,0mm COKÓŁ: H=10cm Z PŁYTKI - JAK NA POSADZCE UKŁAD: MIANKOWY, PROSTOPADŁY DO DRZWI ZASTOSOWANIE: ŁAZIENKI PRZY SALACH ZAJĘĆ	
* DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE WYMIARÓW PRODUKTU: +-2,0mm		
** DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE WYMIARÓW PRODUKTU: +-2,0cm		

## POSADZKI - RZUT 1 PIĘTRA

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szafaly 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611, 465/5	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekti ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div>	Wykonawcy: Projektował: mgr inż. arch. Radomir Borodziuk Opracował: inż. arch. Aleksandra Iwańska Sprawdził: mgr inż. arch. Daniel Tekeli		UPRAWNIENIA: 15/06/SŁOKK upr bud. w spec. architektonicznej  29/06/SŁOKK upr bud. w spec. architektonicznej
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	POSADZKI - RZUT 1 PIĘTRA		PODPIS:  BRANŻA: ARCHITEKTURA SKALA: 1:100
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		NUMER ARKUSZA: <b>ZP.02</b>