





ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Da1	Da2	Da3	Da4				
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		-	EI60 / EI30s	EI60	EI60				
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		-	-	>=35dB	>=35dB				
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA		-	-	-	-				
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		-	-	-	-				
SCHEMAT (widok poglądowy)									
RODZAJ DRZWI		drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne, przeszklone, z naświetlem górnym stałym	drzwi jednoskrzydłowe, , przeszklone, z naświetlem górnym i bocznym stałym	drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne, przeszklone,	drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne, przeszklone,				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sm	158	170	168	148				
	Hm	208	367	208	208				
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	90+40	90	90+50	90+30				
	Ho	200	200	200	200				
OZNACZENIE OTWIERANIA		Lewe(czynne)	Prawe(czynne)	Lewe	Prawe	Lewe(czynne)	Prawe(czynne)	Lewe(czynne)	Prawe(czynne)
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	-	1	1	-	-	-	-	-
	1-PIĘTRO	-	-	-	-	1	-	-	1
	SUMA:	-	1	1	-	1	-	-	1
OŚCIEŻNICA		aluminiowa		aluminiowa		aluminiowa		aluminiowa	
SKRZYDŁO		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe	
SZKLENIE		szyba zewn. VSG, wewn. VSG,		szyba zewn. VSG, wewn. VSG,		szyba zewn. VSG, wewn. VSG,		szyba zewn. VSG, wewn. VSG,	
WYKOŃCZENIE, KOLOR		dąb polski (jasne drewno) lub jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny		jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny		jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny		jasno-brązowy RAL 8004 kolor okuć - srebrny	
PRÓG		-		zapewniający szczelność drzwi		zapewniający szczelność drzwi		zapewniający szczelność drzwi	
WYPOSAŻENIE		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy, skrzydło bierne wyposażone w blokadę, kratka wentylacyjna o pow. 0,022m <sup>2</sup>		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy, skrzydło bierne wyposażone w blokadę,		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy, skrzydło bierne wyposażone w blokadę,		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy, skrzydło bierne wyposażone w blokadę,	
UWAGI		1. Należy zachować podziały. 2. Minimalna szerokość światła przejścia drzwi "90" po otwarciu nie może być mniejsza niż 90cm. 3. Wysokość klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi. 4. Należy uzgodnić z dostawcą witryn aluminiowych szczelny sposób przejścia wentylacji przez górną "zakrytą przez sufit podwieszany" część witryny z zachowaniem odporności pożarowej, zablendowane pole witryny w miejscu przejścia instalacji wentylacji należy przeznaczyć na szczelne przejście instalacji zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy							
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!									

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Saboty 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekci</div> ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Wykonawcy:  Projektował: mgr inż. arch. Radomir Borodziuk  Opracował: mgr inż. arch. Oktawian Stolarczyk	UPRAWNIENIA:  15/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej	PODPIS:
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH	BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:100
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER ARKUSZA:	ZST.03